

ДОДАТОК А. Параметри конфігурації системи

У таблиці А.1 наведений перелік параметрів конфігурації системи ЛОЗА-1. Їхні значення встановлюються за допомогою програми *Керування захистом*, у таблиці вказаний відповідний пункт головного меню програми.

У стовпчиках *Значення за умовчанням* та *Обмеження* сірою заливкою відмічені значення, які використовуються в конфігурації „Підвищена безпека”. Ці значення наведені тільки в тих випадках, коли вони відрізняються від значень, які використовуються в конфігурації „Стандартна безпека”.

Таблиця А.1 – Перелік параметрів конфігурації системи

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|--|------------------------|---|------------------------------|---|
| Блокувати гнучкі диски | <i>Не блокувати</i> | – <i>Всі диски;</i> – <i>Диски для зберігання документів</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Блокування дисків</i> |
| Блокувати знімні диски | <i>Не блокувати</i> | – <i>Всі диски;</i> – <i>Диски для зберігання документів</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Блокування дисків</i> |
| Блокувати компакт-диски | <i>Не блокувати</i> | – <i>Всі диски;</i> – <i>Диски для зберігання документів</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Блокування дисків</i> |
| Вважати помилки небезпечними подіями | <i>Так</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Небезпечні події</i> |
| Видаляти лише архівні звіти та копії журналу захисту | <i>Ні</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i> |
| Видаляти старі звіти та копії журналу захисту | <i>Так</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i> |
| Видаляти тимчасові файли користувачів | <i>Ні</i> | <i>Так</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i> |
| Відображати ім'я попереднього користувача | <i>Так</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i> |
| Гнучкі ключові диски | <i>Всі диски</i> | – <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> – <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Ключові диски</i> |
| Гнучкі диски для зберігання документів | <i>(Немає)</i> | – <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> – <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i> |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|--|-------------------------|------------|---|--|---|
| Граничний розмір журналу захисту | 500 КБ | 4096 КБ | від 10 КБ до 4 ТБ (= 4096 ГБ) | Нове значення набуває чинності після наступного старту системи або після чергового виходу зі стану відновлення | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i> |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів | 500 КБ | | від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів | 500 КБ | | від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру | 500 КБ | | від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок | 500 КБ | | від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Додаткові заборонені програми | <i>(Немає)</i> | | Перелік файлів, які відповідають забороненим прикладним програмам | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборонені програми</i> |
| Дозволи на доступ до даних захисту | Значення наведено нижче | | | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Доступ до даних захисту</i> |
| Дозволяти вхід до Windows тільки в робочому стані системи | <i>Ні</i> | <i>Так</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | – <i>Так</i> | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i> |
| Дозволяти вхід до Windows тільки користувачам системи | <i>Ні</i> | <i>Так</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | – <i>Так</i> | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i> |
| Дозволяти створення довірчих баз | <i>Так</i> | <i>Ні</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i> |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|---|---|---|----------|---|
| Жорсткі диски для зберігання документів | <i>(Немає)</i> | – (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків) | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i> |
| За можливості починати роботу в робочому стані | <i>Так</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i> |
| Захищати друк документів паролем | <i>Ні</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист друку документів</i> |
| Захищати експорт документів паролем | <i>Ні</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i> |
| Звукова сигналізація про небезпечні події | <i>Ні</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i> |
| Змінювати стан після небезпечної події | <i>Не змінювати стан</i> | – <i>перейти у стан профілактики</i> ; – <i>перейти у стан відновлення</i> ; – <i>не змінювати стан</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i> |
| Знімні ключові диски | <i>Всі диски</i> | – (Немає); – <i>Всі диски</i> ; – <i>Вибрані диски</i> (із зазначенням вибраних дисків) | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Ключові диски</i> |
| Знімні диски для зберігання документів | <i>(Немає)</i> | – (Немає); – <i>Всі диски</i> ; – <i>Вибрані диски</i> (із зазначенням вибраних дисків) | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i> |
| Імпортувати всі помилки | <i>Так</i> | – <i>Так</i> ; – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Імпорт подій</i> |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів | <i>%LOZA%\Security\Log\CheckBoots.log</i> | Порожнє значення не допускається | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|--|------------------------------------|--|--|---|
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів | %LOZA%\Security\Log\CheckAcc.log | Порожнє значення не допускається | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру | %LOZA%\Security\Log\CheckReg.log | Порожнє значення не допускається | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок | %LOZA%\Security\Log\CheckFiles.log | Порожнє значення не допускається | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності |
| Інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи | 30 хв. | 30, ... , 99999 | Інтервал у хвиликах | Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика блокування облікового запису |
| Кількість неповторюваних паролів | 2 | 2, ..., 24 | | Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів |
| Компакт-диски для зберігання документів | (Немає) | – (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків) | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів |
| Максимальна кількість невдалих спроб входу до системи | 3 | 30,31, ... 999 | | Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика блокування облікового запису |
| Максимальний вік звітів та копій журналу захисту | 120 | | Вік у днях | Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу |
| Максимальний рівень доступу документів | Відкрита інформація | Таємно | – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація | Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів |
| Максимальний рівень доступу для довірчих баз | Відкрита інформація | – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація | – Відкрита інформація | Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | | Можливі значення | | Примітка | Пункт меню |
|---|--|------------|--|--------------|---------------|--|
| Максимальний термін дії пароля | 45 днів | | 0,1, ... 999 0 означає, що термін дії не обмежується | 1, ... 45 | Термін у днях | Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів |
| Мінімальна довжина пароля | 6 символів | 8 символів | 0,1, ... 14 | 6,7, ..., 14 | | Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів |
| Об'єкти для перевірки цілісності | Завантажувальні сектори (при старті та періодично), папки та файли (при старті та постійно), розділи та параметри реєстру (при старті та постійно), облікові записи (при старті та періодично) | | Перелік із таких елементів: – Завантажувальні сектори; – Папки та файли; – Розділи та параметри реєстру; – Облікові записи. Для кожного елемента можна зазначити перевірку при старті, постійну та періодичну перевірку | | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності |
| Облікові записи для заборони друку | (Немає) | | | | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборона друку |
| Обмеження для адміністратора документів | Ні | | – Так; – Ні | | | Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів |
| Паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності | Так | | – Так; – Ні | – Так | – | Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів |
| Пароль на друк документів | Випадковий пароль | | | | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист друку документів |
| Пароль на експорт документів | Випадковий пароль | | | | | Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | | Можливі значення | | Примітка | Пункт меню |
|--|--|------------|-------------------------------|--------------|--|--|
| Перевіряти ключовий диск під час входу до Windows | <i>Hi</i> | <i>Tak</i> | – <i>Tak</i> ; – <i>Hi</i> | – <i>Tak</i> | – | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i> |
| Перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows | <i>Hi</i> | | – <i>Tak</i> ; – <i>Hi</i> | | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i> |
| Перелік папок для перевірки цілісності | '%LOZA%'; '%LOZA%\LIB'; '%LOZA%\PROGRAMS'; '%LOZA%\SECURITY'; '%LOZA%\SERVERS'; '%LOZA%\TEMPLATE' Для всіх папок, крім першої перевіряються вкладені об'єкти | | | | Папки, які перевіряються за умовчанням, видаляти з переліку не можна | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності | <i>(Немає)</i> | | | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік дозволених надбудов COM для Excel | <i>(Немає)</i> | | | | Зберігаються назви надбудов та контрольні суми відповідних файлів | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i> |
| Перелік дозволених надбудов COM для Word | <i>(Немає)</i> | | | | —“— | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i> |
| Перелік дозволених шаблонів та надбудов Excel | <i>(Немає)</i> | | | | Зберігаються назви файлів (з повним маршрутом) та їхні контрольні суми | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i> |
| Перелік дозволених шаблонів та надбудов Word | <i>(Немає)</i> | | | | —“— | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i> |
| Перелік захищених папок | <i>(Немає)</i> | | | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Захищені папки</i> |
| Перелік небезпечних команд Excel | Значення наведено нижче | | | | —“— | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Небезпечні команди Excel</i> |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|---|--|------------------|--|---|
| Перелік небезпечних команд Word | Значення наведене нижче | | —“— | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Небезпечні команди Word</i> |
| Перелік небезпечних подій | Значення наведене в Додатку В | | Система реагує на подію, як на небезпечну тільки тоді, коли вона зазначена в переліку подій, які імпортуються до журналу захисту | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Небезпечні події</i> |
| Перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік подій, які імпортуються до журналу захисту | Значення наведене нижче | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Імпорт подій</i> |
| Перелік розділів реєстру для перевірки цілісності | <i>HKLM\SOFTWARE\N\avtoprom\LOZA-1</i> Перевіряються також вкладені розділи | | Розділ, який перевіряється за умовчанням, видаляти з переліку не можна | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік тимчасових папок | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i> |
| Перелік тимчасових файлів | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i> |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|--|--|---|---|---|
| Перелік типів файлів для перевірки цілісності | <i>BAT; BIN; BOO; CLASS; CLS; CMD; COM; CPL; CSC; DLL; DOT; DRV; EXE; HTA; INF; INI; JS; LIB; LNK; MBR; MDN; MDZ; OCX; OVL; OVR; PIF; PRG; SCR; SYS; XLA; XLL; XLT; XLV; UDL; VBS; VXD; WIZ; WLL</i> | | Типи <i>DLL; EXE</i> видаляти з переліку не можна | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік файлів для перевірки цілісності | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності | <i>(Немає)</i> | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Періодичність перевірки цілісності | <i>20</i> | від 1 до 1440 | Час у хвилинах | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Політика аудита | Значення наведено нижче | | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Політика аудита</i> |
| Примусове маркування документів перед друком | <i>Ні</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i> |
| Примусово завершувати сеанси роботи під час виходу із робочого стану | <i>Так</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i> |
| Переходити в стан профілактики після некоректного завершення роботи | <i>Ні</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i> |
| Реакція на порушення цілісності | <i>Перехід у стан відновлення</i> | – <i>Аварійне завершення роботи;</i> – <i>Перехід у стан відновлення</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i> |
| Реєструвати події для довірчих баз | <i>Ні</i> | <i>Так</i> | – <i>Так;</i> – <i>Ні</i> | <i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i> |

| Параметр конфігурації | Значення за умовчанням | Можливі значення | Примітка | Пункт меню |
|--|--------------------------|--|----------------|---|
| Спосіб заборони друку | <i>Нікому</i> | Перелік із таких елементів: – <i>Нікому</i> ; – <i>Всім</i> ; – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки</i> ; – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів документів</i> ; – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки та документів</i> ; – <i>Спеціальна настройка</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборона друку</i> |
| Створення звіту про небезпечні події | <i>Зберігати у файлі</i> | Перелік із таких елементів: – <i>Зберігати у файлі</i> ; – <i>Друкувати</i> | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i> |
| Тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи | 5 | від 1 до 30 | Час у хвилинах | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i> |
| Фіксовані заборонені програми | <i>(Немає)</i> | Перелік програм, який може містити такі елементи – Word; – Excel; – WordPad; – Блокнот | | <i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборонені програми</i> |

Для зручності керування доступом до параметрів конфігурації системи вони розподілені на групи. В таблиці А.2 наведені групи параметрів та їхні складові.

Таблиця А.2 – Групи параметрів конфігурації

| Група | Складові |
|------------------------------------|---|
| диски для зберігання документів | – гнучкі диски для зберігання документів; – знімні диски для зберігання документів; – компакт-диски для зберігання документів; – жорсткі диски для зберігання документів |
| дозволи на доступ до даних захисту | – дозволи на доступ до даних захисту |
| заборонені програми | – фіксовані заборонені програми; – додаткові заборонені програми |
| захищені папки | – перелік захищених папок |

| Група | Складові |
|--|--|
| небезпечні команди | <ul style="list-style-type: none"> – перелік небезпечних команд Excel; – перелік небезпечних команд Word |
| параметри блокування дисків | <ul style="list-style-type: none"> – блокувати гнучкі диски; – блокувати знімні диски; – блокувати компакт-диски |
| параметри входу до системи | <ul style="list-style-type: none"> – відображати ім'я попереднього користувача; – дозволяти вхід до Windows тільки користувачам системи; – дозволяти вхід до Windows тільки в робочому стані системи; – перевіряти ключовий диск під час входу до Windows; – перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows |
| параметри журналу | <ul style="list-style-type: none"> – вважати помилки небезпечними подіями; – видаляти лише архівні звіти та копії журналу захисту; – видаляти старі звіти та копії журналу захисту; – граничний розмір журналу захисту; – звукова сигналізація про небезпечні події; – змінювати стан після небезпечної події; – імпортувати всі помилки; – максимальний вік звітів та копій журналу захисту; – перелік небезпечних подій; – перелік подій, які імпортуються до журналу захисту; – створення звіту про небезпечні події |
| параметри заборони друку | <ul style="list-style-type: none"> – облікові записи для заборони друку – спосіб заборони друку |
| параметри захисту друку та експорту документів | <ul style="list-style-type: none"> – захищати експорт документів паролем; – пароль на експорт документів; – захищати друк документів паролем; – пароль на друк документів |
| параметри ключових дисків | <ul style="list-style-type: none"> – гнучкі ключові диски; – знімні ключові диски |

| Група | Складові |
|---------------------------------------|--|
| параметри перевірки цілісності | <ul style="list-style-type: none"> – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів; – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів; – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру; – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок; – об'єкти для перевірки цілісності; – перелік папок для перевірки цілісності; – перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності; – перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік розділів реєстру для перевірки цілісності; – перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік типів файлів для перевірки цілісності; – перелік файлів для перевірки цілісності; – перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – періодичність перевірки цілісності; – реакція на порушення цілісності |
| параметри розпорядку роботи | <ul style="list-style-type: none"> – переходити в стан профілактики після некоректного завершення роботи; – тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи; – за можливості починати роботу в робочому стані |
| переліки шаблонів та надбудов | <ul style="list-style-type: none"> – перелік дозволених надбудов COM для Excel; – перелік дозволених надбудов COM для Word; – перелік дозволених шаблонів та надбудов Excel; – перелік дозволених шаблонів та надбудов Word |
| політика аудита | <ul style="list-style-type: none"> – політика аудита |
| політика блокування облікового запису | <ul style="list-style-type: none"> – інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи; – максимальна кількість невдалих спроб входу до системи. |
| політика документів | <ul style="list-style-type: none"> – дозволяти створення довірчих баз; – максимальний рівень доступу документів; – максимальний рівень доступу для довірчих баз; – обмеження для адміністратора документів; – реєструвати події для довірчих баз; – примусове маркування документів перед друком |

| Група | Складові |
|------------------|---|
| політика паролів | <ul style="list-style-type: none"> – кількість неповторюваних паролів; – максимальний термін дії пароля; – мінімальна довжина пароля; – паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності |
| тимчасові файли | <ul style="list-style-type: none"> – видаляти тимчасові файли користувачів; – перелік тимчасових папок; – перелік тимчасових файлів |

Параметр конфігурації дозволу на доступ до даних захисту визначає дозволи, надані адміністративним ролям щодо читання та запису даних захисту. Дозволи на доступ визначаються для кожної із складових даних захисту, наведених в п. 3.2.3. Для параметрів конфігурації дозволу надаються для груп параметрів. В таблиці А.3 наведено значення цього параметра за умовчанням. Сірою заливкою виділені значення, які не можуть бути змінені.

Таблиця А.3 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації дозволу на доступ до даних захисту

| Дані захисту/ролі | Читання | Запис |
|--|------------|------------|
| База даних захисту <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Журнал захисту <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Ні | |
| Оперативні дані про роботу системи <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Так | Так Так |
| Параметри конфігурації | | |
| Диски для зберігання документів <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Дозволи на доступ до даних захисту <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Заборонені програми <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Ні | Так Ні |
| Захищені папки <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Ні | Так Ні |
| Небезпечні команди <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Так | Так Так |
| Параметри блокування дисків <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Параметри входу до системи <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Параметри журналу <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Ні | Так Ні |
| Параметри заборони друку <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Параметри захисту друку та експорту документів <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Параметри ключових дисків <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |

| Дані захисту/ролі | Читання | Запис |
|--|------------|------------|
| Параметри перевірки цілісності <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Так | Так Так |
| Параметри розпорядку роботи <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Так | Так Так |
| Переліки шаблонів та надбудов <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i> | Так Так | Так Так |
| Політика аудита <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Політика блокування облікового запису <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Політика документів <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Політика паролів <i>Адміністратор безпеки</i> | Так | Так |
| Тимчасові файли Адміністратор безпеки Системний адміністратор | Так Ні | Так Ні |

В таблиці А.4 наведено значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Excel. Для кожної команди, яка вважається небезпечною, вказані її код (ідентифікатор), назва (російською мовою), версії Microsoft Excel, в яких реалізована команда, та причина, з якої команда визнана небезпечною. В стовпчику *Причини* використовуються такі позначення:

- 1 – команда дозволяє здійснити безпосередній експорт інформації (збереження у файлі, друк тощо);
- 2 – за допомогою команди можна здійснити опосередкований експорт інформації (через об'єкти, макроси тощо);
- 3 – виконання команди може призвести до експорту інформації через Інтернет та електронну пошту;
- 4 – за допомогою команди інформація може бути передана в іншу прикладну програму;
- 5 – команди, які не потрібні в тому режимі роботи Excel, який використовується програмою *Захищені документи*.

Наведені в таблиці команди не можуть бути видалені з переліку небезпечних команд Excel.

Таблиця А.4 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Excel

| Код | Назва | Версії | Причини |
|-----|----------------------|--------------------------|---------|
| 3 | Сохранить (FileSave) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 4 | Печать (FilePrint) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 18 | Создать | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |

| Код | Назва | Версії | Причини |
|------------|--|--------------------------|----------------|
| 23 | Открыть (FileOpen) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 106 | Заккрыть | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 109 | Предварительный просмотр (FilePrintPreview) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 184 | Начать запись (MacroRecord) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 186 | Выполнить/Макросы (MacroPlay) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 189 | Продолжить запись | 97 | 2 |
| 259 | По маршруту/Маршрут | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 298 | Расположить | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 302 | Разделить | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 303 | Новое | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 455 | Обновить файл (FileUpdate) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 459 | Обновить данные (Refresh) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 470 | Отобразить окно (RunDialog) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 546 | Вставить объект (OleObjectctInsert) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 747 | Заккрыть все (FileCloseAll) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 748 | Сохранить как | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 752 | Выход | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 830 | Window Name Goes Here/Имя окна | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 831 | Имя открытого ранее файла | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 837 | Создать задачу Microsoft Office Outlook/Создать задачу Microsoft Outlook (OutlookTaskCreate) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| 838 | Свернуть | 97, 2000, XP | 5 |
| 839 | Восстановить | 97, 2000, XP | 5 |

| Код | Назва | Версії | Причини |
|------------|--|--------------------------|----------------|
| 840 | Закорыць | 97, 2000, XP | 5 |
| 841 | Переместить | 97, 2000, XP | 5 |
| 842 | Размер | 97, 2000, XP | 5 |
| 843 | Развернуть | 97, 2000, XP | 5 |
| 846 | Сохранить рабочую область (WindowSaveWorkspace) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 859 | Назначить макрос | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 865 | Скрыть | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 866 | Отобразить | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 896 | Относительная ссылка (MacroRelativeReferences) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 938 | Папка Exchange | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| 943 | Надстройки (AddInManager) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 961 | Редактировать объект/Объект | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 1015 | Открыть гиперссылку/Открыть | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1017 | Назад (WebGoBack) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1018 | Назад (WebGoBack) | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1561 | Исходный текст | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 1574 | Открыть в новом окне | 97, 2000 | 5 |
| 1575 | Копировать гиперссылку | 97, 2000 | 3 |
| 1576 | Гиперссылка | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1577 | Изменить гиперссылку | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1578 | Выделить гиперссылку | 97, 2000 | 3 |
| 1695 | Редактор Visual Basic | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |

| Код | Назва | Версії | Причини |
|------------|--|--------------------------|----------------|
| 1740 | Адрес | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1741 | Другая/Карта | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | |
| 1922 | Найти в Web/Найти в Интернете | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 1948 | Выполнить Web-запрос/Выполнить сохраненный запрос | 97, 2000 | 3 |
| 1965 | verb | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 2044 | Объединить книги/Сравнить и объединить книги | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 2159 | Создать гиперссылку | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 2186 | Остановить запись | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 2188 | Сообщение как вложение/Сообщение | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 2520 | Создать | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| 2521 | Печать | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 2787 | Вставить как гиперссылку | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 2949 | Настраиваемая команда меню | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 2950 | Настраиваемая кнопка | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 3655 | Предварительный просмотр Web-страницы/Предварительный просмотр вебстраницы | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| 3689 | Показать все сценарии | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| 3708 | Отправить | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3709 | Выбрать имена | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3710 | Проверить имена | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3727 | Начать собрание | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3728 | Участник собрания по сети | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |

| Код | Назва | Версії | Причини |
|------------|--|----------------------|----------------|
| 3729 | Список участников | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3732 | Вызвать участника | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3733 | Разрешить совместное редактирование | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3734 | Удалить участников | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3735 | Отобразить окно разговора | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3736 | Отобразить доску | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3737 | Завершить собрание | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3738 | Сообщение | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3754 | Настройки для модели COM | 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| 3823 | Сохранить как Web-страницу/Сохранить как вебстраницу | 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| 3829 | Создать Web-запрос/Создать вебзапрос | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 3902 | Источник HTML | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| 3903 | Опубликовать как Web-страницу/Опубликовать как вебстраницу | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| 4177 | Web-обсуждения/Вебобсуждения | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 4179 | Назначить собрание | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| 5950 | Выход | XP, 2003, 2007 | 5 |
| 5958 | Отправить на проверку/Сообщение для ознакомления/Сообщение на рецензию | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 6111 | Перевод (TranslationPane) | 2007 | 2 |
| 6127 | Извлечь | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 6128 | Вернуть | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 6139 | Назад отправителю/Ответить с изменениями | XP, 2003, 2007 | 3 |

| Код | Назва | Версії | Причини |
|------------|---|----------------|----------------|
| 6141 | Закончить проверку | XP, 2003, 2007 | 3 |
| 7380 | Печать списка | 2003, 2007 | 1 |
| 7392 | Факс пользователю службы факсов Интернета | 2003, 2007 | 3 |
| 7432 | Экспорт | 2003, 2007 | 1 |
| 7684 | Опубликовать список | 2003, 2007 | 3 |
| 7763 | Просмотреть список на сервере | 2003, 2007 | 3 |
| 7799 | Журнал версий | 2003, 2007 | 3 |
| 12588 | Печать заголовков (PrintTitles) | 2007 | 1 |
| 12594 | Просмотр XML (XmlSource) | 2007 | 2 |
| 13101 | Просмотр кода (ViewCode) | 2007 | 2 |
| 14736 | Редактировать ссылки (EditLinks) | 2007 | 2 |
| 16104 | Группировать макросы (GroupMacros) | 2007 | 2 |
| 16105 | Выполнить макрос (PlayMacro) | 2007 | 2 |
| 16106 | Меню макросы (MenuMacros) | 2007 | 2 |

В таблиці А.5 наведено значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Word. Для кожної команди, яка вважається небезпечною, вказані її внутрішнє ім'я, версії Microsoft Word, в яких реалізована команда, та причина, з якої команда визнана небезпечною. В стовпчику *Причини* використовуються ті ж позначення, що і в таблиці А.4.

Наведені в таблиці команди не можуть бути видалені з переліку небезпечних команд Word.

Таблиця А.5 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Word

| Назва | Версії | Причини |
|-----------------|--------------------------|----------------|
| AccountSettings | 2007 | 2 |
| ActivateObject | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| ActivateProduct | 2007 | 2 |
| ActiveXButton | 2007 | 2 |
| ActiveXCheckBox | 2007 | 2 |
| ActiveXComboBox | 2007 | 2 |

| Назва | Версії | Причини |
|------------------------------------|--------------------------|---------|
| ActiveXFrame | 2007 | 2 |
| ActiveXImage | 2007 | 2 |
| ActiveXLabel | 2007 | 2 |
| ActiveXListBox | 2007 | 2 |
| ActiveXRadioButton | 2007 | 2 |
| ActiveXScrollBar | 2007 | 2 |
| ActiveXSpinButton | 2007 | 2 |
| ActiveXTextBox | 2007 | 2 |
| ActiveXToggleButton | 2007 | 2 |
| AddressBook | 2007 | 2 |
| AddressFontsFormat | 2007 | 2 |
| AdvertisePublishAs | 2007 | 2 |
| BlogCategoryInsert | 2007 | 3 |
| BlogHomePage | 2007 | 3 |
| BlogInsertCategories | 2007 | 3 |
| BlogManageAccounts | 2007 | 3 |
| BlogOpenExisting | 2007 | 3 |
| BlogPublish | 2007 | 3 |
| BlogPublishDraft | 2007 | 3 |
| BlogPublishMenu | 2007 | 3 |
| Callout | 2007 | 4 |
| CalloutOptions | 2007 | 4 |
| ChartSaveTemplates | 2007 | 2 |
| CheckForUpdates | 2007 | 2 |
| ComAddInsDialog | 2007 | 2 |
| ConnectToNetworkDrive | 2007 | 2 |
| ConsistencyCheck | 2007 | 2 |
| ContentControlBuildingBlockGallery | 2007 | 2 |
| ContentControlComboBox | 2007 | 2 |
| ContentControlDate | 2007 | 2 |
| ContentControlDropDownList | 2007 | 2 |
| ContentControlPicture | 2007 | 2 |
| ContentControlRichText | 2007 | 2 |
| ContentControlsGroup | 2007 | 2 |
| ContentControlsGroupMenu | 2007 | 2 |
| ContentControlsUngroup | 2007 | 2 |
| ContentControlText | 2007 | 2 |
| ControlProperties | 2007 | 2 |
| ControlRun | 2007 | 2 |
| ControlsGalleryClassic | 2007 | 2 |
| ConvertObject | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| CoverPageInsertGallery | 2007 | 2 |
| CoverPageRemove | 2007 | 2 |
| CreateDirectoryClassic | 2007 | 2 |
| CreateSubdocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| DatabaseInsert | 2007 | 2 |
| DataFormAddRecord | 2007 | 2 |
| DataFormDeleteRecord | 2007 | 2 |
| DataFormSource | 2007 | 2 |
| DataFormWord | 2007 | 2 |
| DesignMode | 2007 | 2 |
| DocClose | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| DocumentLocation | 2007 | 2 |
| DocumentPanelTemplate | 2007 | 2 |
| DocumentTemplate | 2007 | 2 |
| DocumentUpdatePane | 2007 | 2 |

| Назва | Версії | Причини |
|-----------------------------------|--------------------------|---------|
| DoNotDistribute (2003) | 2007 | 2 |
| EditHyperlink | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EditObject | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| EditPasteAsHyperlink | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailAttachmentOptions | 2003, 2007 | 3 |
| EmailCheckNames | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailChooseAccount | 2003, 2007 | 3 |
| EmailEnvelope | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailFlag | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailFocusIntroduction | XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailFocusSubject | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailMessageOptions | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EMailOptions | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailSaveAttachment | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailSelectBccNames | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailSelectCcNames | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailSelectNames | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailSelectToNames | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EmailSend | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EMailSignatureOptions | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| EnvelopeChineseDialog | 2007 | 2 |
| EnvelopesAndLabelsDialog | 2007 | 2 |
| FaxService | 2003, 2007 | 3 |
| FileCheckOutDiscard | 2007 | 2 |
| FileClose | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileCloseAll | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileCloseOrCloseAll | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileCloseOrExit | 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileCreateDocumentWorkspace | 2007 | 2 |
| FileDocumentManagementInformation | 2007 | 2 |
| FileEmailAsPdfEmailAttachment | 2007 | 2 |
| FileEmailAsXpsEmailAttachment | 2007 | 2 |
| FileExit | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileInternetFax | 2007 | 2 |
| FileLinksToFiles | 2007 | 2 |
| FileNew | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewBlankDocument | 2007 | 2 |
| FileNewBlogPost | 2007 | 2 |
| FileNewContext | XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewDefault | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewDialog | 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewDialogClassic | 2007 | 2 |
| FileNewEmail | 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewPrint | 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewWeb | 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileNewWebPage | 2007 | 2 |
| FileOpen | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileOpenFile | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FilePermissionDoNotDistribute | 2007 | 2 |
| FilePermissionRestrictAs | 2007 | 2 |
| FilePermissionRestrictMenu | 2007 | 2 |
| FilePermissionUnrestricted | 2007 | 2 |
| FilePermissionView | 2007 | 2 |
| FilePrint | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FilePrintDefault | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FilePrintMenu | 2007 | 1 |

| Назва | Версії | Причини |
|------------------------------------|--------------------------|---------|
| FilePrintPreview | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FilePrintPreviewFullScreen | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FilePrintQuick | 2007 | 1 |
| FileRoutingSlip | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| FileSave | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSaveAll | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSaveAs | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSaveAsHtml | 2007 | 1 |
| FileSaveAsMenu | 2007 | 1 |
| FileSaveAsOtherFormats | 2007 | 1 |
| FileSaveAsPdfOrXps | 2007 | 1 |
| FileSaveAsWebPage | 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSaveAsWord97_2003 | 2007 | 1 |
| FileSaveAsWordDocx | 2007 | 1 |
| FileSaveAsWordDotx | 2007 | 1 |
| FileSaveFrameAs | 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSaveHtml | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSaveToDocumentManagementServer | 2007 | 1 |
| FileSaveVersion | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| FileSendAsAttachment | 2007 | 3 |
| FileSendMail | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| FileSendMenu | 2007 | 3 |
| FileSendToPowerPoint | 2007 | 4 |
| FileStartWorkflow | 2007 | 2 |
| FileTemplates | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| FileVersionHistoryWord | 2007 | 2 |
| FileViewDigitalSignatures | 2007 | 2 |
| FileWorkflowTasks | 2007 | 2 |
| FormControlCheckBox | 2007 | 2 |
| FormControlComboBox | 2007 | 2 |
| FormControlEditBox | 2007 | 2 |
| FormField | 2007 | 2 |
| FormFieldClear | 2007 | 2 |
| FormFieldProperties | 2007 | 2 |
| FrameSaveCurrentAs | 2007 | 2 |
| GroupBlogPublish | 2007 | 2 |
| GroupCode | 2007 | 2 |
| GroupControls | 2007 | 2 |
| GroupEnvelopeLabelCreate | 2007 | 2 |
| GroupMacros | 2007 | 2 |
| GroupMailMergeFinish | 2007 | 2 |
| GroupMailMergePreviewResults | 2007 | 2 |
| GroupMailMergeStart | 2007 | 2 |
| GroupMailMergeWriteInsertFields | 2007 | 2 |
| GroupTemplates | 2007 | 2 |
| GroupXml | 2007 | 2 |
| HeaderFooterPageNumberInsert | 2007 | 2 |
| HyperlinkCopy | 2007 | 2 |
| HyperlinkEdit | 2007 | 2 |
| HyperlinkInsert | 2007 | 2 |
| HyperlinkOpen | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| HyperlinkSelect | 2007 | 2 |
| ImeReconvert | 2007 | 2 |
| InsertHyperlink | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| InsertObject | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCX | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |

| Назва | Версії | Причини |
|-------------------------------|--------------------------|---------|
| InsertOCXButton | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXCheckbox | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXDropDownCombo | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXFrame | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXImage | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXLabel | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXListBox | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXOptionButton | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXScrollbar | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXSpin | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXTextBox | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertOCXToggleButton | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| InsertSubdocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| JapaneseGreetingsInsertMenu | 2007 | 2 |
| JapanesePostcardDialog | 2007 | 2 |
| LabelsDialog | 2007 | 2 |
| LTRMacroDialogs | 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| MacroPlay | 2007 | 2 |
| MacroRecord | 2007 | 2 |
| MacroRecorderPause | 2007 | 2 |
| MacroRecorderStop | 2007 | 2 |
| MacroRecordOrStop | 2007 | 2 |
| MacroSecurity | 2007 | 2 |
| MailAsHTML | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailAsPlainText | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailAsRTF | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailCheckNames | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailDelete | 2007 | 3 |
| MailHideMessageHeader | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMerge | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeAddressBlock | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeAddressBlockInsert | 2007 | 3 |
| MailMergeAskToConvertChevrons | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeAutoCheckForErrors | 2007 | 3 |
| MailMergeCheck | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeClearMergeType | 2007 | 3 |
| MailMergeConvertChevrons | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeCreateDataSource | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeCreateHeaderSource | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeCreateList | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeDataForm | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeDocument | 2007 | 3 |
| MailMergeEditAddressBlock | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeEditDataSource | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeEditGreetingLine | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeEditHeaderSource | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeEditList | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeEditMainDocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeEmailOptions | 2007 | 3 |
| MailMergeFaxOptions | 2007 | 3 |
| MailMergeFieldMapping | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeFindEntry | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeFindRecipient | 2007 | 3 |
| MailMergeFindRecord | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeFinishAndMergeMenu | 2007 | 3 |
| MailMergeFirstRecord | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |

| Назва | Версії | Причини |
|--|--------------------------|---------|
| MailMergeGoToFirstRecord | 2007 | 3 |
| MailMergeGoToNextRecord | 2007 | 3 |
| MailMergeGoToPreviousRecord | 2007 | 3 |
| MailMergeGoToRecord | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeGotToLastRecord | 2007 | 3 |
| MailMergeGreetingLine | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeGreetingLineInsert | 2007 | 3 |
| MailMergeHelper | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeHighlightMergeFields | 2007 | 3 |
| MailMergeInsertAsk | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertFields | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertFillIn | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertIf | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertMergeRec | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertMergeSeq | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertNext | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertNextIf | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertSet | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeInsertSkipIf | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeJapaneseGreetingClosingSentenceInsert | 2007 | 3 |
| MailMergeJapaneseGreetingInsert | 2007 | 3 |
| MailMergeJapaneseGreetingJapaneseOpeningSentenceInsert | 2007 | 3 |
| MailMergeLastRecord | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeMatchFields | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeFieldInsert | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeFieldInsertMenu | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeToDocument | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeToEMail | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeToFax | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeToNewDocumentOptions | 2007 | 3 |
| MailMergeMergeToPrinter | 2007 | 3 |
| MailMergeNextRecord | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeOpenDataSource | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeOpenHeaderSource | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergePrevRecord | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergePrintOptions | 2007 | 3 |
| MailMergePropagateLabel | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeQueryOptions | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeReceipientsUseExistingList | 2007 | 3 |
| MailMergeReceipientsUseOutlookContacts | 2007 | 3 |
| MailMergeRecipients | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeRecipientsEditList | 2007 | 3 |
| MailMergeReset | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeResultsPreview | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleAsk | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleFillIn | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleIfThenElse | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleMergeRecordNumber | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleMergeSequenceNumber | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleNextRecord | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleNextRecordIf | 2007 | 3 |
| MailMergeRules | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleSetBookmark | 2007 | 3 |
| MailMergeRuleSkipRecordIf | 2007 | 3 |
| MailMergeSelectRecipients | 2007 | 3 |
| MailMergeSetDocumentType | XP, 2003, 2007 | 3 |

| Назва | Версії | Причини |
|-----------------------------|--------------------------|---------|
| MailMergeShadeFields | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeStartDirectory | 2007 | 3 |
| MailMergeStartEmail | 2007 | 3 |
| MailMergeStartEnvelopes | 2007 | 3 |
| MailMergeStartLabels | 2007 | 3 |
| MailMergeStartLetters | 2007 | 3 |
| MailMergeStartMailMergeMenu | 2007 | 3 |
| MailMergeToDoc | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeToEMail | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeToFax | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeToolbar | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeToPrinter | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeUpdateLabels | 2007 | 3 |
| MailMergeUseAddressBook | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeViewData | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMergeWizard | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageDelete | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageForward | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageMove | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageNext | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessagePrevious | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageProperties | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageReply | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMessageReplyAll | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MailMove | 2007 | 3 |
| MailSelectNames | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| MenuMacros | 2007 | 2 |
| MenuPublish | 2007 | 2 |
| MergeSubdocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| MessageHeaderToggle | 2007 | 2 |
| MessagePrevious | 2007 | 2 |
| MessageProperties | 2007 | 2 |
| MicrosoftAccess | 2007 | 4 |
| MicrosoftExcel | 2007 | 4 |
| MicrosoftOutlook | 2007 | 4 |
| MicrosoftPowerPoint | 2007 | 4 |
| MicrosoftProject | 2007 | 4 |
| MicrosoftPublisher | 2007 | 4 |
| MicrosoftScriptEditor | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| MMEmailOptions | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MMFaxOptions | XP, 2003, 2007 | 3 |
| MMNewDocOptions | XP, 2003, 2007 | 5 |
| MMPrintOptions | XP, 2003, 2007 | 1 |
| NextWindow | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| ObjectActivate | 2007 | 2 |
| ObjectEditDialog | 2007 | 2 |
| ObjectNext | 2007 | 2 |
| ObjectNudgeDown | 2007 | 2 |
| ObjectNudgeLeft | 2007 | 2 |
| ObjectNudgeRight | 2007 | 2 |
| ObjectNudgeUp | 2007 | 2 |
| ObjectPrevious | 2007 | 2 |
| OfficeOnTheWeb | 2007 | 2 |
| OleConvert | 2007 | 2 |
| OpenSubdocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| OutlookTaskCreate | 2007 | 2 |

| Назва | Версії | Причини |
|------------------------------------|--------------------------|---------|
| PasteAsHyperlink | 2007 | 2 |
| PauseRecorder | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| PlayMacro | 2007 | 2 |
| PresentIt | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| PrevWindow | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| PrintSetupDialog | 2007 | 2 |
| QuickPartsInsertFromOnline | 2007 | 2 |
| ReadingViewResearchPane | 2007 | 2 |
| ReadingViewShowPrintedPage | 2007 | 2 |
| RemoveSubdocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| Reply | 2007 | 2 |
| ReplyAll | 2007 | 2 |
| ResearchPane | 2007 | 2 |
| ReturnReview | XP, 2003, 2007 | 3 |
| RTLMacroDialogs | 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| RunPrintManager | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| SaveAll | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToAutoTextGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToBibliographyGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToCoverPageGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToEquationGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToFooterGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToHeaderGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToPageNumberBottom | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToPageNumberGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToPageNumberMargin | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToPageNumberTop | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToQuickPartGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToQuickTablesGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToTextBoxGallery | 2007 | 1 |
| SaveSelectionToWaterMarkGallery | 2007 | 1 |
| SaveTemplate | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| Security | 2007 | 2 |
| SendCopyAddressBookBcc | 2007 | 3 |
| SendCopyAddressBookCc | 2007 | 3 |
| SendCopyAddressBookTo | 2007 | 3 |
| SendCopyAttachmentOptions | 2007 | 3 |
| SendCopyCheckNames | 2007 | 3 |
| SendCopyFlag | 2007 | 3 |
| SendCopyFocusIntroduction | 2007 | 3 |
| SendCopyFocusSubject | 2007 | 3 |
| SendCopyOptions | 2007 | 3 |
| SendCopySaveAttachment | 2007 | 3 |
| SendCopySelectNames | 2007 | 3 |
| SendCopySendNow | 2007 | 3 |
| SendCopySendToMailRecipient | 2007 | 3 |
| SendCopySetup | 2007 | 3 |
| SendForReview | XP, 2003, 2007 | 3 |
| SendToFax | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| SendToOnlineMeetingParticipants | 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| ShowAddInsXDIALOG | 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| ShowScriptAnchor | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| SpeakLearnFromDocument | 2007 | 2 |
| SplitSubdocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| TabDeveloper | 2007 | 2 |
| TableExcelSpreadsheetInsert | 2007 | 2 |

| Назва | Версії | Причини |
|-------------------------------|--------------------------|---------|
| TabMailings | 2007 | 2 |
| TabPrintPreview | 2007 | 2 |
| Thesaurus | 2007 | 2 |
| ToggleMasterSubdocs | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| ToolsBookshelfDefineReference | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| ToolsBookshelfLookupReference | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| ToolsCreateDirectory | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| ToolsInsertScript | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| ToolsMacro | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 2 |
| ToolsRecordMacroStart | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| ToolsRecordMacroStop | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| ToolsRecordMacroToggle | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| TranslationPane | 2007 | 2 |
| TranslationToolTip | 2007 | 2 |
| UpdateSource | 2007 | 2 |
| ViewCode | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| ViewHTMLSource | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| ViewMasterDocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| ViewOnlineLayoutViewClassic | 2007 | 2 |
| ViewToggleMasterDocument | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 1 |
| ViewVBCode | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| ViewVisualBasicCode | 2007 | 2 |
| VisualBasic | 2007 | 2 |
| VoiceInsert | 2007 | 2 |
| VoiceInsertInComment | 2007 | 2 |
| WebAddHyperlnkToFavorites | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| WebAddress | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| WebComponent | 2007 | 2 |
| WebControlCheckBox | 2007 | 2 |
| WebControlDropDownBox | 2007 | 2 |
| WebControlHidden | 2007 | 2 |
| WebControlListBox | 2007 | 2 |
| WebControlOptionButton | 2007 | 2 |
| WebControlPassword | 2007 | 2 |
| WebControlReset | 2007 | 2 |
| WebControlSubmit | 2007 | 2 |
| WebControlSubmitWithImage | 2007 | 2 |
| WebControlTextArea | 2007 | 2 |
| WebControlTextBox | 2007 | 2 |
| WebCopyHyperlink | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| WebDesignMode | 2007 | 2 |
| WebGoBack | 2007 | 2 |
| WebGoForward | 2007 | 2 |
| WebOpenHyperlink | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| WebOpenInNewWindow | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| WebOptionsDialog | 2007 | 2 |
| WebPagePreview | 2000, XP, 2003, 2007 | 4 |
| WebSelectHyperlink | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 3 |
| WindowArrangeAll | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| WindowArrangeSideBySide | 2003, 2007 | 5 |
| WindowList | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| WindowNewWindow | 97, 2000, XP, 2003, 2007 | 5 |
| XmlExpansionPacksWord | 2007 | 2 |
| XmlSchema | 2007 | 2 |
| XmlStructure | 2007 | 2 |
| XmlTransformation | 2007 | 2 |

Для визначення параметра конфігурації перелік подій, які імпортуються до журналу захисту, необхідно вказати переліки подій для кожного журналу Windows та джерела подій у журналі. В таблиці А.6 наведено значення цього параметра за умовчанням.

Таблиця А.6 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації перелік подій, які імпортуються до журналу захисту

| Журнал | Джерело | Перелік подій |
|--------------------------|-------------------------|---|
| Приложение (Application) | LOZASystem | 56001; 56002; 56003; 56004; 56005; 56021; 56022; 56023; 56024; 56025; 56026; 56026; 56027; 56028; 56029; 56030; 56031; 56032; 56033; 56034; 56036; 56037; 56038; 56039; 56040; 56041; 56051; 56052; 56053; 56061; 56081; 56086; 56087; 56098; 56099 |
| Безопасность (Security) | Security | 512; 513; 516; 517; 528; 529; 530; 531; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 560 ¹ ; 564; 608; 609; 612; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 640; 641; 642; 643 |
| Система (System) | Application Popur | 26 |
| Система (System) | DCOM | 10000; 10001; 10002; 10003; 10004; 10005; 10006; 10007; 10008; 10009; 10010; 10011 |
| Система (System) | EventLog | 6000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006 |
| Система (System) | Ftdisk | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 23; 27 |
| Система (System) | NetLogon | 5503; 5505; 5506; 5507; 5509; 5510; 5601; 5702; 5706; 5707; 5708; 5709; 5710; 5744; 5759 |
| Система (System) | Print | 2; 3; 10; 11; 12; 13; 20 |
| Система (System) | Service Control Manager | 7000; 7001; 7002; 7003; 7005; 7006; 7007; 7008; 7012; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7018; 7019; 7020; 7021; 7022; 7023; 7024; 7025; 7026; 7027 |
| Система (System) | Srv | 2013 |

¹Для події #560 журналу Security джерела Security встановлюються такі умови: подія імпортується лише в тому випадку, коли опис події містить один із рядків „WRITE_OWNER”, „ACCESS_SYS_SEC”, „WRITE_DAC” (вони означають відповідно зміну власника об’єкта, встановлення аудита доступу до об’єкта та зміну дозволів на доступ до об’єкта).

Параметр конфігурації політика аудита визначає політику аудита роботи з прикладними програмами, доступу до даних захисту, документів та баз документів. Політика аудита встановлюється окремо для кожної категорії аудита. Додатково, аудит може бути встановлений для різних видів доступу, а також окремо для успішних та невдалих спроб доступу. Для параметрів конфігурації аудит може бути встановлений окремо для різних груп параметрів (таблиця А.2). Для подій доступу до документів аудит може бути встановлений в залежності від рівня доступу документа, а для подій доступу до баз документів – в залежності від максимального рівня доступу бази.

В таблиці А.7 наведено значення за умовчанням для параметра політика аудита.

Таблиця А.7 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації політика аудита

| Категорія подій | Вид доступу | Рівень доступу | Успіх | Відмова |
|--------------------------|-------------|----------------|-------|---------|
| Вхід/вихід | | | + | + |
| Робота з програмами | | | + | + |
| Керування доступом | Читання | | – | – |
| | Запис | | + | + |
| Конфігурація | Читання | | – | – |
| | Запис | | + | + |
| Керування системою | Читання | | – | – |
| | Запис | | + | + |
| Доступ до документів | | | | |
| Документ Word | (Всі) | (Всі) | + | + |
| Таблиця Excel | (Всі) | (Всі) | + | + |
| Доступ до баз документів | (Всі) | (Всі) | + | + |

В таблиці А.8 вказані місце зберігання параметрів конфігурації системи в системному реєстрі та деякі додаткові відомості.

Усі параметри зберігаються в розділі HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ПІавtoprom\LOZA-1. У стовпчику *Місце зберігання* таблиці вказаний підрозділ цього розділу.

Таблиця А.8 – Місце зберігання параметрів конфігурації

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|--|---|---|--|
| Блокувати гнучкі диски | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>LockFloppyDisks</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0xFFFFFFFF | 0 – <i>Не блокувати</i> 0xFFFFFFFF – <i>Всі диски</i> <i>інші значення – вибрані диски</i> (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від А: до Z:, із правого боку до лівого) |
| Блокувати знімні диски | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>LockRemovableDisks</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | —“— | —“— |
| Блокувати компакт-диски | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>LockCDDisks</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | —“— | —“— |
| Вважати помилки небезпечними подіями | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ErrorsAreDangerousEvents</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |
| Видаляти лише архівні звіти та копії журналу захисту | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DeleteOnlyArchivedCopies</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |
| Видаляти старі звіти та копії журналу захисту | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DeleteOldCopies</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |
| Видаляти тимчасові файли користувачів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>WipeUserTemporaryFiles</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |
| Відображати ім'я попереднього користувача | Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>ShowPrevUserName</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|--|--|--|--|
| Гнучкі ключові диски | Підрозділ: <i>Tokens</i> Параметр: <i>FloppyTokenDisks</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0x8000000 | 0 – Не використовувати 0x8000000 – Всі диски інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від А: до Z:, із правого боку до лівого) |
| Гнучкі диски для зберігання документів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FloppyDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0x8000000 | —“— |
| Граничний розмір журналу захисту | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Boots</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ |
| Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ) | Розмір в КБ |
| Додаткові заборонені програми | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметри: <i>AdditionalForbiddenApplications</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Дозволи на доступ до даних захисту | Підрозділ: <i>Access</i> Параметр: <i>SecDataPermissions</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | Зберігається текстове представлення параметра |
| Дозволяти вхід до Windows тільки в робочому стані системи | Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>AllowLogonOnlyInNormalState</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Дозволяти вхід до Windows тільки користувачам системи | Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>LOZALogon</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Дозволяти створення довірчих баз | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>AllowPrivateBasesCreation</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|--|---|--|---|
| Жорсткі диски для зберігання документів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FixedDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0x8000000 | 0 – Не використовувати 0x8000000 – Всі диски інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від А: до Z:, із правого боку до лівого) |
| За можливості починати роботу в робочому стані | Підрозділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>StartInNormalStateIfPossible</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Захищати друк документів паролем | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>UseDocPrintPassword</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Захищати експорт документів паролем | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>UseDocExportPassword</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Звукова сигналізація про небезпечні події | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventBeep</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Змінювати стан після небезпечної події | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventChangeState</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 2, 4, 5 | 2 – перейти у стан профілактики; 4 – перейти у стан відновлення; 5 – не змінювати стан |
| Знімні ключові диски | Підрозділ: <i>Tokens</i> Параметр: <i>RemovableTokenDisks</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0x8000000 | 0 – Не використовувати 0x8000000 – Всі диски інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від А: до Z:, із правого боку до лівого) |
| Знімні диски для зберігання документів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>RemovableDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0x8000000 | — “ — |
| Імпортувати всі помилки | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ImportAllErrors</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – Ні 1 – Так |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Boots</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи | Підрозділ: <i>AccountPolicies\AccountLockoutPolicy</i> Параметр: <i>ResetLockoutCount</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0,1, ... 9999 | Час у хвиликах |

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|---|---|--|---|
| Кількість неповторюваних паролів | Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>PasswordHistorySize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0,1, ... 24 | Час у хвилинах |
| Компакт-диски для зберігання документів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>CDDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, ..., 0x8000000 | 0 – Не використовувати 0x8000000 – Всі диски інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від А: до Z:, із правого боку до лівого) |
| Максимальна кількість невдалих спроб входу до системи | Підрозділ: <i>AccountPolicies\AccountLockoutPolicy</i> Параметр: <i>LockoutBadCount</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0,1, ... 999 | Час у хвилинах |
| Максимальний вік звітів та копій журналу захисту | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogCopiesMaxAge</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | Вік у днях |
| Максимальний рівень доступу документів | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>MaximumDocumentSecrecyLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 20, 30, 60, 90 | 20 – цілком таємно; 30 – таємно; 60 – для службового користування; 90 – відкрита інформація |
| Максимальний рівень доступу для довірчих баз | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>MaximumPrivateBasesSecrecyLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | —“— | —“— |
| Максимальний термін дії пароля | Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MaximumPasswordAge</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0,1, ... 999 | Час у хвилинах |
| Мінімальна довжина пароля | Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MinimumPasswordLength</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0,1, ... 14 | Час у хвилинах |
| Об'єкти для перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>Objects</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | Значення формується як сума таких чисел: 1 – завантажувальні сектори; 2 – папки та файли; 4 – розділи та параметри реєстру; 8 – облікові записи 16 – періодично перевіряти завантажувальні сектори; 32 – періодично перевіряти папки та файли; 64 – періодично перевіряти розділи та параметри реєстру; 128 – періодично перевіряти облікові записи |
| Облікові записи для заборони друку | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>LocalSecurity\Print</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | |

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|--|--|---------------------------|---|
| Обмеження для адміністратора документів | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>RestrictDocAdmin</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i> |
| Паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності | Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>PasswordComplexity</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i> |
| Пароль на друк документів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocPrintPassword</i> Тип даних: <i>REG_BINARY</i> | | Зберігається подвійне хеш-перетворення пароля |
| Пароль на експорт документів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocExportPassword</i> Тип даних: <i>REG_BINARY</i> | | Зберігається подвійне хеш-перетворення пароля |
| Перевіряти ключовий диск під час входу до Windows | Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>CheckTokensAtLogon</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i> |
| Перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows | Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>CheckTokensAlways</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i> |
| Перелік дозволених надбудов COM для Excel | Підрозділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>AllowedCOMAddins</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | Для кожного шаблону зберігається назва класу, назва шаблону та контрольна сума відповідної бібліотеки |
| Перелік дозволених надбудов COM для Word | Підрозділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>AllowedCOMAddins</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | —“— |
| Перелік дозволених шаблонів та надбудов для Excel | Підрозділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>AllowedTemplates</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | Назви файлів та їхні контрольні суми (КС) зберігаються в такому форматі: <файл1>*\$<КC1>, <файл2>*\$<КC2>,... КС зберігаються у шістнадцятковому представленні |
| Перелік дозволених шаблонів та надбудов для Word | Підрозділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>AllowedTemplates</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | —“— |
| Перелік захищених папок | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>ProtectedFolders</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік небезпечних команд Excel | Підрозділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>DangerousCommands</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | Команди зберігаються в такому форматі: <Код1>=<Назва1>, <Код2>=<Назва2>,... |
| Перелік небезпечних команд Word | Підрозділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>DangerousCommands</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | Команди зберігаються в такому форматі: <Назва1>=<Пояснення1>, <Назва2>=<Пояснення2>,... |
| Перелік небезпечних подій ¹ | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEvents</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>Values</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>Values</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|---|--|---------------------------------|--|
| Перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ExcludedValues</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік папок для перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Paths</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ExcludedPaths</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік подій, які імпортуються до журналу захисту | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ImportedEvents</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | Зберігається текстове представлення відповідного строкового дерева (його корінь містить порожній рядок, вузли першого рівня – імена журналів Windows (англійською мовою), вузли другого рівня – імена відповідних джерел подій, вузли третього рівня – ідентифікатори подій) |
| Перелік розділів реєстру для перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>Keys</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ExcludedKeys</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік тимчасових папок | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>TemporaryFolders</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік тимчасових файлів | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>TemporaryFiles</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік типів файлів для перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Extensions</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік файлів для перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Files</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ExcludedFiles</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | |
| Переходити в стан профілактики після некоректного завершення роботи | Підрозділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>InspectAfterDirtyShutdown</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i> |
| Періодичність перевірки цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>Interval</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 10 до 240 | Час у хвилинах |
| Політика аудита | Підрозділ: <i>Audit</i> Параметр: <i>Policy</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i> | | Зберігається текстове представлення параметра |
| Примусове маркування документів перед друком | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>ForcedlyMarkDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i> |

| Параметр конфігурації | Місце зберігання | Обмеження | Примітка |
|--|---|-----------------------------------|---|
| Примусово завершувати сеанси роботи під час виходу із робочого стану | Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>ForcedLogoff</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 0, 1 | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |
| Реакція на порушення цілісності | Підрозділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>ViolationHandling</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 0, 1 | 0 – <i>аварійне завершення роботи;</i> 1 – <i>перехід у стан відновлення</i> |
| Реєструвати події для довірчих баз | Підрозділ: <i>Documents\PrivateBases</i> Параметр: <i>LogEvents</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | 0 – <i>Ні</i> 1 – <i>Так</i> |
| Спосіб заборони друку | Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>LocalSecurity\Print</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: 1, 2, ..., 6 | 1 – <i>Нікому</i> 2 – <i>Всім</i> 3 – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки</i> 4 – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів документів</i> 5 – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки та документів</i> 6 – <i>Спеціальна настройка</i> |
| Створення звіту про небезпечні події | Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ReportCreation</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | Значення формується як сума таких чисел: 1 – <i>зберігати у файлі;</i> 2 – <i>друкувати</i> |
| Тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи | Підрозділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>EmergencyTimeout</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | Можливі значення: від 1 до 30 | Час у хвилинах |
| Фіксовані заборонені програми | Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FixedForbiddenApplications</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i> | | Кожний біт відповідає одній з фіксованих програм: 1 (молодший біт) – <i>Word</i> 2 – <i>Excel</i> 3 – <i>WordPad</i> 4 – <i>Блокнот</i> |

Поряд із параметрами конфігурації на роботу системи впливають додаткові параметри, які зберігаються у файлі %LOZA%\Security\Server\LastSession.####. Цей файл має формат ini-файлу Windows і містить інформацію про останній сеанс роботи системи. В таблиці А.9 зазначені параметри, які в ньому зберігаються.

Таблиця А.9 – Зберігання додаткових даних

| Параметр | Зміст | Можливі значення | Значення за умовчанням | Примітка |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------------|---|
| FirstRun | Перший запуск системи | Можливі значення: <i>Так, Ні</i> | Ні | |
| LastSessionState | Стан, в якому був завершений останній сеанс роботи | Можливі значення: 1, 2, 3, 4 | 1 | 1 – <i>Робочий стан</i> 2 – <i>Стан профілактики</i> 3 – <i>Стан поновлення ПЗ</i> 4 – <i>Стан відновлення</i> |

| Параметр | Зміст | Можливі значення | Значення за умовчанням | Примітка |
|----------------------|---|------------------------------------|------------------------|---|
| LastNextSessionState | Початковий стан для наступного сеансу роботи | Можливі значення: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 1 – Робочий стан 2 – Стан профілактики 3 – Стан поновлення ПЗ 4 – Стан відновлення 5 – Стан не визначений |
| LastShutdownType | Вид завершення останнього сеансу роботи | Можливі значення: 0, 1, 2, 3 | 1 | 0 – Некоректне 1 – Аварійне 2 – Звичайне 3 – Завершення засобами ОС |
| LastUserName | Ім'я останнього користувача, який виконав вхід до системи | | | |