

## ДОДАТОК А. Параметри конфігурації системи

У таблиці А.1 наведений перелік параметрів конфігурації системи ЛОЗА-1. Їхні значення встановлюються за допомогою програми *Керування захистом*, у таблиці вказаний відповідний пункт головного меню програми.

У стовпчиках *Значення за умовчанням* та *Можливі значення* сірою заливкою відмічені значення, які використовуються в конфігурації “Підвищена безпека”. Ці значення наведені тільки в тих випадках, коли вони відрізняються від значень, які використовуються в конфігурації “Стандартна безпека”.

Таблиця А.1 – Перелік параметрів конфігурації системи

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Вважати помилки небезпечними подіями	Так	– Так; – Ні		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Небезпечні події
Виводити попередження при вході до системи	Так (для конфігурації "Підвищена безпека") Ні (для конфігурації "Стандартна безпека")	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи – Попередження при вході до системи
Виводити попередження при вході в базу документів з рівнем доступу таємно або вищим (тільки для конфігурації "Підвищена безпека")	Так	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Попередження при вході в базу документів
Видаляти лише архівні звіти та копії журналу	Ні	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу
Видаляти старі звіти та копії журналу	Так	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу
Видаляти тимчасові файли користувачів	Ні	Так	– Так; – Ні	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли
Відображати ім'я попереднього користувача	Так	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи
Гнучкі диски для зберігання документів	(Немає)	– (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням		Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Граничний розмір журналу	500 КБ	4096 КБ	від 10 КБ до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Нове значення набуває чинності після наступного старту системи або після чергового виходу зі стану відновлення	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Додаткові заборонені програми	(Немає)		Перелік файлів, які відповідають забороненим прикладним програмам		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборонені програми</i>
Дозволи на доступ до технологічної інформації	Значення наведене нижче				<i>Конфігурація – Загальні параметри – Доступ до технологічної інформації</i>
Дозволяти створення довірчих баз	Так	Ні	– Так; – Ні		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>
Дозволяти швидке переключення користувачів	Так		– Так; – Ні	Параметр використовується в операційних системах Windows 7/8.1/10/2012/2016/2019	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Жорсткі диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i>
За можливості починати роботу в робочому стані	<i>Так</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Застосовувати політику для CD/DVD дисків	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Застосовувати політику для гнучких дисків	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Застосовувати політику для дисків USB Flash	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Захищати друк документів паролем	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист друку документів</i>
Захищати експорт документів паролем	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i>
Звукова сигналізація про небезпечні події	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i>
Змінювати стан після небезпечної події	<i>Не змінювати стан</i>	– <i>перейти у стан відновлення</i> ; – <i>не змінювати стан</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i>
Знімні диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i>
Імпортувати всі помилки	<i>Так</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Імпорт подій</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	%LOZA%\Security\Log\CheckBoots.log	Порожнє значення не допускається		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	%LOZA%\Security\Log\CheckAcc.log	Порожнє значення не допускається		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	%LOZA%\Security\Log\CheckReg.log	Порожнє значення не допускається		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	%LOZA%\Security\Log\CheckFiles.log	Порожнє значення не допускається		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи	30 хв.	30, ... , 99999	Інтервал у хвилинах	Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика блокування облікового запису
Кількість неповторюваних паролів	2	0, ..., 24	2, ..., 24	Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів
Команда для обробки резервної копії журналу			Команда приймає такі параметри: %f – ім'я файлу резервної копії	Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу
Команда для сигналізації про зміну стану			Команда приймає такі параметри: %с – код стану; %п – назва стану	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи
Команда для сигналізації про небезпечну подію			Команда приймає такі параметри: %с – ім'я комп'ютера; %l – ім'я журналу; %s – ім'я джерела; %е – код події	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Команда для сигналізації про помилку під час виконання операції			Команда приймає такі параметри: %с – код операції; %п – назва операції; %т – повідомлення про помилку	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Команда для сигналізації про порушення цілісності			Команда приймає такі параметри: %с – код типу об'єктів, цілісність яких порушено. Може бути сумою таких значень: 1 – завантажувальні сектори; 2 – папки та файли; 4 – розділи та параметри реєстру; 8 – облікові записи; 4096 – середовище	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Компакт-диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> – <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i>
Максимальна кількість невдалих спроб входу до системи	3	0, ..., 999		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика блокування облікового запису</i>
Максимальний вік звітів та копій журналу	120	1, 2... 9999	Вік у днях	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i>
Максимальний рівень доступу для довірчих баз	<i>Відкрита інформація</i>	– <i>Тємно;</i> – <i>Для службового користування;</i> – <i>Відкрита інформація</i>	– <i>Відкрита інформація</i>	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням		Можливі значення		Примітка	Пункт меню
Максимальний рівень доступу документів	<i>Відкрита інформація</i>	<i>Таємно</i>	– Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація			<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>
Максимальний термін дії пароля	45 днів		0,1, ... 999 0 означає, що термін дії не обмежується	1, ... 45	Термін у днях	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів</i>
Мінімальна довжина пароля	6 символів	8 символів	0,1, ... 14	8,9, ..., 14		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів</i>
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на друк	<i>Таємно</i>		– Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i>
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на експорт	<i>Таємно</i>		– Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i>
Мінімальний рівень доступу для примусового маркування документів	<i>Таємно</i>		– Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація			<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>
Мінімальний рівень доступу, для якого застосовується безпечне видалення інформації	<i>(Немає)</i>		– Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація			
Мінімальний термін дії пароля	0		0,1, ... 999 0 означає, що термін дії не обмежується		Термін у днях	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення		Примітка	Пункт меню
Об'єкти для перевірки цілісності	<i>Завантажувальні сектори</i> (при старті та періодично), <i>папки та файли</i> (при старті та постійно), <i>розділи та параметри реєстру</i> (при старті та постійно), <i>облікові записи</i> (при старті та періодично)	Перелік із таких елементів: – <i>Завантажувальні сектори</i> ; – <i>Папки та файли</i> ; – <i>Розділи та параметри реєстру</i> ; – <i>Облікові записи</i> . Для кожного елемента можна зазначити перевірку при старті, постійну та періодичну перевірку			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Облікові записи для заборони друку	<i>(Немає)</i>				<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборона друку</i>
Обмеження для адміністратора документів	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>			<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>
Обробка події створення, перейменування або зміни ролі користувача				Шлях до dll, яка містить реалізацію відповідної функції	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Обробка подій</i>
Паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності	<i>Так</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>	– <i>Так</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів</i>
Пароль на друк документів	<i>Випадковий пароль</i>				<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист друку документів</i>
Пароль на експорт документів	<i>Випадковий пароль</i>				<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i>
Перевіряти ключовий диск під час входу до Windows	<i>Ні</i>	<i>Так</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>	– <i>Так</i>	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i>
Перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>			<i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Перелік дозволених надбудов COM для Excel	<i>(Немає)</i>		Зберігаються назви надбудов та контрольні суми відповідних файлів	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i>
Перелік дозволених надбудов COM для Word	<i>(Немає)</i>		—“—	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i>
Перелік дозволених шаблонів та надбудов Excel	<i>(Немає)</i>		Зберігаються назви файлів (з повним маршрутом) та їхні контрольні суми	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i>
Перелік дозволених шаблонів та надбудов Word	<i>(Немає)</i>		—“—	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови</i>
Перелік небезпечних команд Excel	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Небезпечні команди Excel</i>
Перелік небезпечних команд Excel 2007/2010/2013/2016/2019	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Небезпечні команди Excel</i>
Перелік небезпечних команд Word	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Небезпечні команди Word</i>
Перелік небезпечних подій	Значення наведене в Додатку В		Система реагує на подію як на небезпечну тільки тоді, коли вона зазначена в переліку подій, які імпортуються до журналу реєстрації подій	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Небезпечні події</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік папок для перевірки цілісності	'%LOZA%', '%LOZA%\LIB', '%LOZA%\PROGRAMS', '%LOZA%\SECURITY', '%LOZA%\SERVERS', Для всіх папок, крім першої, перевіряються вкладені об'єкти		Папки, які перевіряються за умовчанням, видаляти з переліку не можна	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік подій, які імпортуються до журналу	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Імпорт подій</i>
Перелік розділів реєстру для перевірки цілісності				<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік тимчасових папок	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i>
Перелік тимчасових файлів	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Перелік типів файлів для перевірки цілісності	BAT; BIN; BOO; CLASS; CLS; CMD; COM; CPL; CSC; DLL; DOT; DRV; EXE; HTA; INF; INI; JS; LIB; LNK; MBR; MDN; MDZ; OCX; OVL; OVR; PIF; PRG; SCR; SYS; XLA; XLL; XLT; XLV; UDL; VBS; VXD; WIZ; WLL		Типи DLL; EXE видаляти з переліку не можна	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Перелік файлів для перевірки цілісності	%WINDIR%\System 32\LOZACred.dll (для Windows 7/8.1/ 10/2012/ 2016/2019), %WINDIR%\System 32\drivers\LOZAFilt. sys, %WINDIR%\System 32\LOZAMsg.dll		Файли, які перевіряються за умовчанням, видаляти з переліку не можна	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	(Немає)			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Періодичність перевірки цілісності	20	від 1 до 1440	Час у хвиликах	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Політика аудиту	Значення наведене нижче			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Політика аудиту
Політика для CD/DVD дисків	(Немає)			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків
Політика для гнучких дисків	(Немає)			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків
Політика для дисків USB Flash	(Немає)			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків
Примусове маркування документів перед друком	Так	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами Політика документів
Реакція на порушення цілісності	Перехід у стан відновлення	– Аварійне завершення роботи; – Перехід у стан відновлення		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності
Реєструвати події для довірчих баз	Ні	– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Системні облікові записи	- SYSTEM - LOCAL SERVICE - NETWORK SERVICE	Будь-яка група		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Системні облікові записи
Спосіб заборони друку	Нікому	Перелік із таких елементів: – Нікому; – Всім; – Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки; – Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів документів; – Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки та документів; – Спеціальна настройка		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборона друку
Створення звіту про небезпечні події	Зберігати у файлі	Перелік із таких елементів: – Зберігати у файлі; – Друкувати		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події
Фіксовані заборонені програми	(Немає)	Перелік програм, який може містити такі елементи: – Word; – Excel; – WordPad; – Блокнот		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборонені програми

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Текст попередження при вході до системи	<i>Значення для конфігурації "Підвищена безпека": Увага! На ПЕОМ забороняється обробка таємної інформації в момент підключення до неї USB Flash носіїв, що не пройшли інструментальний контроль захищеності інформації! Якщо в якості ключового диску використовується знімний носій USB Flash, який не пройшов інструментальний контроль, то після входу до системи його необхідно вилучити.</i>	Текст, який визначив адміністратор безпеки при настроюванні системи		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи – Попередження при вході до системи</i>
Текст попередження при вході в базу документів з рівнем доступу таємно або вищим (тільки для конфігурації "Підвищена безпека")	<i>Увага! При роботі з цією базою документів потрібно відключити усі носії, що не пройшли інструментальний контроль. Перевірте, будь ласка, наявність таких носіїв та при необхідності вилучіть їх.</i>	Текст, який визначив адміністратор безпеки при настроюванні системи		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Попередження при вході в базу документів</i>
Шаблон опису знімного диска	<i>Порожнє</i>	Список назв колонок для зберігання даних користувача		

Для зручності керування доступом до параметрів конфігурації системи вони розподілені на групи. В таблиці А.2 наведені групи параметрів та їхні складові.

Таблиця А.2 – Групи параметрів конфігурації

Група	Складові
диски для зберігання документів	<ul style="list-style-type: none"> <li>– гнучкі диски для зберігання документів;</li> <li>– знімні диски для зберігання документів;</li> <li>– компакт-диски для зберігання документів;</li> <li>– жорсткі диски для зберігання документів</li> </ul>
дозволи на доступ до технологічної інформації	<ul style="list-style-type: none"> <li>– дозволи на доступ до технологічної інформації</li> </ul>
заборонені програми	<ul style="list-style-type: none"> <li>– фіксовані заборонені програми;</li> <li>– додаткові заборонені програми</li> </ul>

Група	Складові
небезпечні команди	<ul style="list-style-type: none"> <li>– перелік небезпечних команд Excel 2007/2010/2013/2016/2019;</li> <li>– перелік небезпечних команд Word</li> </ul>
параметри входу до системи	<ul style="list-style-type: none"> <li>– відобразити ім'я попереднього користувача;</li> <li>– перевіряти ключовий диск під час входу до Windows;</li> <li>– перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows;</li> <li>– дозволяти швидке переключення користувачів;</li> <li>– текст попередження при вході до системи;</li> <li>– виводити попередження при вході до системи</li> </ul>
параметри журналу	<ul style="list-style-type: none"> <li>– вважати помилки небезпечними подіями;</li> <li>– видаляти лише архівні звіти та копії журналу;</li> <li>– видаляти старі звіти та копії журналу;</li> <li>– граничний розмір журналу;</li> <li>– звукова сигналізація про небезпечні події;</li> <li>– змінювати стан після небезпечної події;</li> <li>– імпортувати всі помилки;</li> <li>– команда для обробки резервної копії журналу</li> <li>– команда для сигналізації про небезпечну подію;</li> <li>– максимальний вік звітів та копій журналу;</li> <li>– перелік небезпечних подій;</li> <li>– перелік подій, які імпортуються до журналу;</li> <li>– створення звіту про небезпечні події</li> </ul>
параметри заборони друку	<ul style="list-style-type: none"> <li>– облікові записи для заборони друку;</li> <li>– спосіб заборони друку</li> </ul>
параметри захисту друку та експорту документів	<ul style="list-style-type: none"> <li>– захищати експорт документів паролем;</li> <li>– пароль на експорт документів;</li> <li>– мінімальний рівень доступу для використання пароля на експорт;</li> <li>– захищати друк документів паролем;</li> <li>– пароль на друк документів;</li> <li>– мінімальний рівень доступу для використання пароля на друк</li> </ul>
події обробки подій	<ul style="list-style-type: none"> <li>– обробка події створення, перейменування або зміни ролі користувача</li> </ul>

Група	Складові
параметри перевірки цілісності	<ul style="list-style-type: none"> <li>– граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів;</li> <li>– граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів;</li> <li>– граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру;</li> <li>– граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок;</li> <li>– ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів;</li> <li>– ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів;</li> <li>– ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру;</li> <li>– ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок;</li> <li>– команда для сигналізації про порушення цілісності;</li> <li>– об'єкти для перевірки цілісності;</li> <li>– перелік папок для перевірки цілісності;</li> <li>– перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності;</li> <li>– перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності;</li> <li>– перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності;</li> <li>– перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності;</li> <li>– перелік розділів реєстру для перевірки цілісності;</li> <li>– перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності;</li> <li>– перелік типів файлів для перевірки цілісності;</li> <li>– перелік файлів для перевірки цілісності;</li> <li>– перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності;</li> <li>– періодичність перевірки цілісності;</li> <li>– реакція на порушення цілісності</li> </ul>
параметри розпорядку роботи	<ul style="list-style-type: none"> <li>– команда для сигналізації про зміну стану;</li> <li>– команда для сигналізації про помилку під час виконання операції</li> </ul>
переліки шаблонів та надбудов	<ul style="list-style-type: none"> <li>– перелік дозволених надбудов COM для Excel;</li> <li>– перелік дозволених надбудов COM для Word;</li> <li>– перелік дозволених шаблонів та надбудов Excel;</li> <li>– перелік дозволених шаблонів та надбудов Word</li> </ul>
політика аудиту	<ul style="list-style-type: none"> <li>– політика аудиту</li> </ul>
політика блокування облікового запису	<ul style="list-style-type: none"> <li>– інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи;</li> <li>– максимальна кількість невдалих спроб входу до системи.</li> </ul>

Група	Складові
політика документів	<ul style="list-style-type: none"> <li>– дозволяти створення довірчих баз;</li> <li>– максимальний рівень доступу документів;</li> <li>– максимальний рівень доступу для довірчих баз;</li> <li>– обмеження для адміністратора документів;</li> <li>– реєструвати події для довірчих баз;</li> <li>– примусове маркування документів перед друком;</li> <li>– мінімальний рівень доступу для примусового маркування документів;</li> <li>– текст попередження при вході в базу документів з рівнем доступу таємно або вищим;</li> <li>– виводити попередження при вході в базу документів з рівнем доступу таємно або вищим</li> </ul>
політика паролів	<ul style="list-style-type: none"> <li>– кількість неповторюваних паролів;</li> <li>– максимальний термін дії пароля;</li> <li>– мінімальний термін дії пароля;</li> <li>– мінімальна довжина пароля;</li> <li>– паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності</li> </ul>
політики знімних дисків	<ul style="list-style-type: none"> <li>– застосовувати політику для CD/DVD дисків;</li> <li>– застосовувати політику для гнучких дисків;</li> <li>– застосовувати політику для дисків USB Flash;</li> <li>– політика для CD/DVD дисків;</li> <li>– політика для гнучких дисків;</li> <li>– політика для дисків USB Flash;</li> <li>– шаблон опису знімного диска</li> </ul>
тимчасові файли	<ul style="list-style-type: none"> <li>– видаляти тимчасові файли користувачів;</li> <li>– перелік тимчасових папок;</li> <li>– перелік тимчасових файлів</li> </ul>
системні облікові записи	– системні облікові записи
параметри безпечного видалення інформації	– мінімальний рівень доступу, для якого застосовується безпечне видалення інформації

Параметр конфігурації дозволу на доступ до технологічної інформації визначає дозволи, надані адміністративним ролям щодо читання та запису технологічної інформації. Дозволи на доступ визначаються для кожної із складових технологічної інформації, наведених в п. 3.2.7. Для параметрів конфігурації дозволу надаються для груп параметрів. В таблиці А.3 наведено значення цього параметра за умовчанням. Сірою заливкою виділені значення, які не можуть бути змінені.

Таблиця А.3 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації дозволу на доступ до технологічної інформації

Дані захисту/ролі	Читання	Запис
База облікових записів та дані про об'єкти захисту <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Журнал реєстрації <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	
Оперативні дані про роботу системи <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
<b>Параметри конфігурації</b>		
Диски для зберігання документів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так

Дані захисту/ролі	Читання	Запис
Дозволи на доступ до технологічної інформації <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Заборонені програми <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Ні	Так Ні
Небезпечні команди <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Параметри входу до системи <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри журналу <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри заборони друку <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри захисту друку та експорту документів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри обробки подій <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Параметри перевірки цілісності <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Так
Параметри розпорядку роботи <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Переліки шаблонів та надбудов <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Так
Політика аудиту <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політика блокування облікового запису <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політика документів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політика паролів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політики знімних дисків <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Тимчасові файли <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Ні	Так Ні

В таблиці А.4 наведено значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Excel. Для кожної команди, яка вважається небезпечною, вказані її код (ідентифікатор), назва (російською мовою), версії Microsoft Excel, в яких реалізована команда, та причина, з якої команда визнана небезпечною. В стовпчику *Причини* використовуються такі позначення:

- 1 – команда дозволяє здійснити безпосередній експорт інформації (збереження у файлі, друк тощо);
- 2 – за допомогою команди можна здійснити опосередкований експорт інформації (через об'єкти, макроси тощо);
- 3 – виконання команди може призвести до експорту інформації через Інтернет та електронну пошту;
- 4 – за допомогою команди інформація може бути передана в іншу прикладну програму;

- 5 – команди, які не потрібні в тому режимі роботи Excel (або Word), який використовується програмою *Захищені документи*;
- 6 – можливий витік звукової інформації.

Наведені в таблиці команди не можуть бути видалені з переліку небезпечних команд Excel.

Таблиця А.4 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Excel (тільки для офісів 2007, 2010, 2013, 2016, 2019)

Код	Назва	Версії	Причини
3	Сохранить (FileSave)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
4	Печать (FilePrint)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
23	Открыть (FileOpen)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
106	Закрыть	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
109	Предварительный просмотр (FilePrintPreview)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
184	Начать запись (MacroRecord)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
186	Выполнить/Макросы (MacroPlay)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
455	Обновить файл (FileUpdate)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
459	Обновить данные (Refresh)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
470	Отобразить окно (RunDialog)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
747	Закрыть все (FileCloseAll)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
837	Создать задачу Microsoft Office Outlook/Создать задачу Microsoft Outlook (OutlookTaskCreate)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
846	Сохранить рабочую область (WindowSaveWorkspace)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
896	Относительная ссылка (MacroRelativeReferences)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
938	Папка Exchange	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
943	Надстройки (AddInManager)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
1017	Назад (WebGoBack)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
1018	Назад (WebGoForward)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
1605	Режим конструктора (DesignMode)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
1695	Редактор Visual Basic (Visual Basic)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
1851	Кнопка (ActiveXButton)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
1951	DataRangeProperties	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
1952	Обновить все(RefreshAll)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
1953	Обновить отмену (RefreshCancel)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
1954	Обновить статус(RefreshStatus)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
2044	Объединить книги/Сравнить и объединить книги	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
2188	Сообщение как вложение/Сообщение	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
2520	Создать	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
2521	Печать	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
2787	Вставить как гиперссылку	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
3627	MacroSecurity	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
3655	Предварительный просмотр Web-страницы/Предварительный просмотр вебстраницы	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
3708	Отправить	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
3709	Выбрать имена	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
3738	Сообщение	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
3754	Надстройки для модели COM	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
3823	Сохранить как Web-страницу/Сохранить как вебстраницу	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
3829	Создать Web-запрос/Создать вебзапрос	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3

Код	Назва	Версії	Причини
3844	GetExternalDataFromText	2007, 2010, 2013, 2016, 2019,	
6111	Перевод (TranslationPane)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
6139	Назад отправителю/Ответить с изменениями	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
7006	SpeakCells	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
7010	SpeakOnEnter	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
7343	ResearchPane	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
7380	Печать списка	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
7432	Экспорт	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
7433	XmlImport	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
7761	ListSynchronize	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	
12588	Печать заголовков (PrintTitles)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
12594	Просмотр XML (XmlSource)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
13101	Просмотр кода (ViewCode)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
14736	Редактировать ссылки (EditLinks)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
16104	Группировать макросы (GroupMacros)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
16105	Выполнить макрос (PlayMacro)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
16106	Меню макросы (MenuMacros)	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
17585	Управление наборами	2010, 2013, 2016, 2019	5
18064	Сохранить только текст	2010, 2013, 2016, 2019	1
19087	Обновляемый веб-запрос	2010, 2013, 2016, 2019	3
19088	Использовать мастер импорта текс	2010, 2013, 2016, 2019	4
19236	Опубликовать изменения	2010, 2013, 2016, 2019	2
20221	Сохранить копию	2010, 2013, 2016, 2019	1
21486	Повторно открыть документ	2010, 2013, 2016, 2019	5
22398	Предварительный просмотр во весь экран	2010, 2013, 2016, 2019	5
22586	Просмотр и печать	2010, 2013, 2016, 2019	5
27707	Обновити	2019	3
33280	Закрити та відкрити знову	2019	5
32594	Загальний доступ до книги (попередніх версій)	2019	5
32595	Захистити книгу и надати загальний доступ (попередніх версій)	2019	5
32698	Ідеї	2019	2
32700	Экспорт таблиці в схему Visio...	2019	2
32837	Відправити форму	2019	2
33409	Переклад	2019	3
33736	Переклад	2019	5

В таблиці А.5 наведено значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Word. Для кожної команди, яка вважається небезпечною, вказані її внутрішнє ім'я, версії Microsoft Word, в яких реалізована команда, та причина, з якої команда визнана небезпечною. В стовпчику *Причини* використовуються ті ж позначення, що і в таблиці А.4.

Наведені в таблиці команди не можуть бути видалені з переліку небезпечних команд Word.

Таблиця А.5 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації небезпечні команди Word

Назва	Версії	Причини
AccountSettings	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActivateObject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActivateProduct	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2

Назва	Версії	Причини
ActiveXCheckBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXComboBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXFrame	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXImage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXLabel	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXListBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXRadioButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXScrollBar	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXSpinButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXTextBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ActiveXToggleButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
AddressBook	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
AddressFontsFormat	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
AdvertisePublishAs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
BlogCategoryInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogHomePage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogInsertCategories	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogManageAccounts	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogOpenExisting	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogPublish	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogPublishDraft	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
BlogPublishMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
Callout	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
CalloutOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
ChartSaveTemplates	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
CheckForUpdates	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ComAddInsDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ConnectToNetworkDrive	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ConsistencyCheck	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlBuildingBlockGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlComboBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlDate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlDropDownList	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlPicture	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlRichText	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlsGroup	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlsGroupMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlsUngroup	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ContentControlText	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ControlProperties	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ControlRun	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ControlsGalleryClassic	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ConvertObject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
CoverPageInsertGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
CoverPageRemove	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
CreateDirectoryClassic	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
CreateSubdocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
DatabaseInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DataFormAddRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DataFormDeleteRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DataFormSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DataFormWord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DesignMode	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DocClose	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
DocumentLocation	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DocumentPanelTemplate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2

Назва	Версії	Причини
DocumentTemplate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DocumentUpdatePane	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DoNotDistribute	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
DecreaseReadAloudSpeed	2019	6
DigitalPrint	2019	3
DocumentGallery	2019	5
DocumentGalleryMoreFiles	2019	5
EditHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EditObject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
EditPasteAsHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailAttachmentOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailCheckNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailChooseAccount	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailEnvelope	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailFlag	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailFocusIntroduction	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailFocusSubject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailMessageOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EMailOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailSaveAttachment	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailSelectBccNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailSelectCcNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailSelectNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailSelectToNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EmailSend	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EMailSignatureOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
EnvelopeChineseDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
EnvelopesAndLabels	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
EnvelopesAndLabelsDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FaxService	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
FileCheckOutDiscard	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileClose	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileCloseAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileCloseOrCloseAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileCloseOrExit	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileCreateDocumentWorkspace	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileDocumentManagementInformation	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileEmailAsPdfEmailAttachment	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileEmailAsXpsEmailAttachment	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileExit	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileInternetFax	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileLinksToFiles	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileNew	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewBlankDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileNewBlogPost	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileNewContext	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewDefault	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewDialogClassic	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileNewEmail	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewPrint	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewWeb	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileNewWebPage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileOpen	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileOpenFile	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FilePermissionDoNotDistribute	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2

Назва	Версії	Причини
FilePermissionRestrictAs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FilePermissionRestrictMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FilePermissionUnrestricted	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FilePermissionView	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FilePrint	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FilePrintDefault	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FilePrintMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FilePrintPreview	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FilePrintPreviewFullScreen	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FilePrintQuick	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileRoutingSlip	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
FileSave	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveACopy	2019	1
FileSaveAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsHtml	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsOtherFormats	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsPdfOrXps	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsWebPage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsWord97_2003	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsWordDocx	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveAsWordDotx	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveFrameAs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveHtml	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveToDocumentManagementServer	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSaveVersion	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
FileSendAsAttachment	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
FileSendMail	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
FileSendMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
FileSendToPowerPoint	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
FileStartWorkflow	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileTemplates	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
FileVersionHistoryWord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileViewDigitalSignatures	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FileWorkflowTasks	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FormControlCheckBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FormControlComboBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FormControlEditBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FormField	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FormFieldClear	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FormFieldProperties	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
FrameSaveCurrentAs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupBlogPublish	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupCode	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupControls	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupEnvelopeLabelCreate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupMacros	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupMailMergeFinish	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupMailMergePreviewResults	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupMailMergeStart	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupMailMergeWriteInsertFields	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupTemplates	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
GroupXml	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
HeaderFooterPageNumberInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
HyperlinkCopy	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2

Назва	Версії	Причини
HyperlinkEdit	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
HyperlinkInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
HyperlinkOpen	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
HyperlinkSelect	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
IncreaseReadAloud	2019	6
IncreaseReadAloudSpeed	2019	6
ImeReconvert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
InsertObject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCX	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXCheckbox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXDropDownCombo	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXFrame	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXImage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXLabel	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXListBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXOptionButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXScrollbar	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXSpin	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXTextBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertOCXToggleButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
InsertSubdocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
InstallOffice	2010, 2013, 2016, 2019	3
JapaneseGreetingsInsertMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
JapanesePostcardDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
LabelsDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
LearningToolsLineFocusFiveLines	2019	6
LearningToolsLineFocusNone	2019	6
LearningToolsLineFocusOneLine	2019	6
LearningToolsLineFocusThreeLines	2019	6
LearningToolsSyllables	2019	6
LearningToolsTextSpacing	2019	6
LearningToolsWebViewColumnWidthDefault	2019	6
LearningToolsWebViewColumnWidthNarrow	2019	6
LearningToolsWebViewColumnWidthNone	2019	6
LearningToolsWebViewColumnWidthWide	2019	6
LearningToolsWebViewPageColorInverse	2019	6
LearningToolsWebViewPageColorNone	2019	6
LearningToolsWebViewPageColorSepia	2019	6
LTRMacroDialogs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MacroPlay	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MacroRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MacroRecorderPause	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MacroRecorderStop	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MacroRecordOrStop	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MacroSecurity	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MailAsHTML	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailAsPlainText	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailAsRTF	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailCheckNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailDelete	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailHideMessageHeader	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMerge	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeAddressBlock	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeAddressBlockInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3

Назва	Версії	Причини
MailMergeAskToConvertChevrons	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeAutoCheckForErrors	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeCheck	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeClearMergeType	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeConvertChevrons	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeCreateDataSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeCreateHeaderSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeCreateList	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeDataForm	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEditAddressBlock	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEditDataSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEditGreetingLine	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEditHeaderSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEditList	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEditMainDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeEmailOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFaxOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFieldMapping	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFindEntry	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFindRecipient	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFindRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFinishAndMergeMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeFirstRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGoToFirstRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGoToNextRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGoToPreviousRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGoToRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGotToLastRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGreetingLine	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeGreetingLineInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeHelper	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeHighlightMergeFields	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertAsk	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertFields	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertFillIn	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertIf	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertMergeRec	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertMergeSeq	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertNext	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertNextIf	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertSet	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeInsertSkipIf	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeJapaneseGreetingClosingSentenceInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeJapaneseGreetingInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeJapaneseGreetingJapaneseOpeningSentenceInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeLastRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMatchFields	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeFieldInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeFieldInsertMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeToDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeToEMail	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeToFax	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeToNewDocumentOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeMergeToPrinter	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3

Назва	Версії	Причини
MailMergeNextRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeOpenDataSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeOpenHeaderSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergePrevRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergePrintOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergePropagateLabel	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeQueryOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeReceipientsUseExistingList	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeReceipientsUseOutlookContacts	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRecipients	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRecipientsEditList	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeReset	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeResultsPreview	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleAsk	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleFillIn	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleIfThenElse	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleMergeRecordNumber	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleMergeSequenceNumber	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleNextRecord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleNextRecordIf	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRules	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleSetBookmark	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeRuleSkipRecordIf	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeSelectRecipients	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeSetDocumentType	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeShadeFields	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeStartDirectory	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeStartEmail	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeStartEnvelopes	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeStartLabels	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeStartLetters	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeStartMailMergeMenu	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeToDoc	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeToEMail	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeToFax	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeToolbar	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeToPrinter	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeUpdateLabels	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeUseAddressBook	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeViewData	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMergeWizard	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageDelete	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageForward	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageMove	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageNext	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessagePrevious	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageProperties	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageReply	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMessageReplyAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailMove	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MailSelectNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MenuMacros	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MenuPublish	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MergeSubdocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
MessageHeaderToggle	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MessagePrevious	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2

Назва	Версії	Причини
MessageProperties	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
MicrosoftAccess	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MicrosoftExcel	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MicrosoftOutlook	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MicrosoftPowerPoint	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MicrosoftProject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MicrosoftPublisher	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MicrosoftScriptEditor	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
MMEmailOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MMFaxOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
MMNewDocOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
MMPrintOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
NextWindow	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
NewEmailMessage	2010, 2013, 2016, 2019	3
NewWebPage	2010, 2013, 2016, 2019	3
ObjectActivate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectEditDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectNext	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectNudgeDown	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectNudgeLeft	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectNudgeRight	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectNudgeUp	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ObjectPrevious	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
OfficeOnTheWeb	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
OleConvert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
OpenSubdocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
OutlookTaskCreate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
PasteAsHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
PauseRecorder	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
PlayMacro	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
PlayPauseReadAloud	2019	6
PresentIt	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
PrevWindow	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
PrintSetupDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
QuickPartsInsertFromOnline	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ReadAloud	2019	6
ReadAloudNextPara	2019	6
ReadAloudNextParagraph	2019	6
ReadAloudPreviousParagraph	2019	6
ReadAloudPrevPara	2019	6
ReadingViewResearchPane	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ReadingViewShowPrintedPage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
RefreshDocumentFromServer	2019	5
RefreshServerFile	2019	5
RemoveSubdocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
Reply	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ReplyAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ResearchPane	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ReturnReview	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
RTLMacroDialogs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
RunPrintManager	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
Save2003XML	2010, 2013, 2016, 2019	3
SaveACopy	2019	1
SaveAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveandCloseConflictView	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveAs2	2019	1

Назва	Версії	Причини
SaveasHTML	2010, 2013, 2016, 2019	3
SaveFilteredWebPage	2010, 2013, 2016, 2019	3
SaveInLocationAs	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveInSpecialLocationAs	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveODT	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveOssThemetoTemplate	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveRTF	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToAutoTextGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToBibliographyGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToCoverPageGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToEquationGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToFooterGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToHeaderGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToPageNumberBottom	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToPageNumberGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToPageNumberMargin	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToPageNumberTop	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToQuickPartGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToQuickTablesGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToTextBoxGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveSelectionToWaterMarkGallery	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveTableofContentsBlock	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveTemplate	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveText	2010, 2013, 2016, 2019	1
SavetoDocMgmtServer	2010, 2013, 2016, 2019	1
SaveXML	2010, 2013, 2016, 2019	3
SendtoFax	2010, 2013, 2016, 2019	1
Security	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
SendCopyAddressBookBcc	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyAddressBookCc	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyAddressBookTo	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyAttachmentOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyCheckNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyFlag	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyFocusIntroduction	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyFocusSubject	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopyOptions	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopySaveAttachment	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopySelectNames	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopySendNow	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopySendToMailRecipient	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendCopySetup	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendForReview	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendToFax	2000, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
SendToOnlineMeetingParticipants	2000, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
ShowAddInsXDialog	2000, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ShowScriptAnchor	2000, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
SpeakLearnFromDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
SplitSubdocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
StopReadAloud	2019	6
TabDeveloper	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
TableExcelSpreadsheetInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
TabMailings	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
TabPrintPreview	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
Thesaurus	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ToggleAlwaysSave	2019	5

Назва	Версії	Причини
ToggleReadingTools	2019	5
ToggleMasterSubdocs	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
ToolsBookshelfDefineReference	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
ToolsBookshelfLookupReference	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
ToolsCreateDirectory	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
ToolsInsertScript	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
ToolsMacro	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ToolsRecordMacroStart	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
ToolsRecordMacroStop	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
ToolsRecordMacroToggle	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
TranslationPane	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
TranslationToolTip	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
UpdateSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ViewCode	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
ViewHTMLSource	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
ViewMasterDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
ViewOnlineLayoutViewClassic	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
ViewToggleMasterDocument	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	1
ViewVBCode	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
ViewVisualBasicCode	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
VisualBasic	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
VoiceInsert	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
VoiceInsertInComment	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebAddHyperlnkToFavorites	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
WebAddtoFavorites	2010, 2013, 2016, 2019	3
WebAddress	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
WebComponent	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlCheckBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlDropDownBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlHidden	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlListBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlOptionButton	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlPassword	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlReset	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlSubmit	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlSubmitWithImage	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlTextArea	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebControlTextBox	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebCopyHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
WebDesignMode	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebGoBack	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebGoForward	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebOpenHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
WebOpenInNewWindow	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
WebOptionsDialog	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
WebPagePreview	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	4
WebSelectHyperlink	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	3
WindowArrangeAll	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
WindowArrangeSideBySide	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
WindowList	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
WindowNewWindow	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	5
XmlExpansionPacksWord	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
XmlSchema	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
XmlStructure	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2
XmlTransformation	2007, 2010, 2013, 2016, 2019	2

Для визначення параметра конфігурації перелік подій, які імпортуються до журналу, необхідно вказати переліки подій для кожного журналу Windows та джерела подій у журналі. В таблиці А.6 наведено значення цього параметра за умовчанням.

Таблиця А.6 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації перелік подій, які імпортуються до журналу

Журнал	Джерело	Перелік подій
Приложение (Application)	LOZASystem	56001; 56002; 56003; 56004; 56005; 56021; 56022; 56023; 56024; 56025; 56026; 56026; 56027; 56028; 56029; 56030; 56031; 56032; 56033; 56034; 56036; 56037; 56038; 56039; 56040; 56041; 56051; 56052; 56053; 56061; 56081; 56086; 56087; 56098; 56099
Безопасность (Security)	Security Windows 7/8.1/10/2012/ 2016/2019	4608; 4609; 4612; 1102; 4624; 4625; 4625; 4625; 4634; 4656 <sup>1</sup> ; 4660; 4704; 4705; 4719; 4720; 4722; 4723; 4724; 4725; 4726; 4727; 4728; 4729; 4730; 4731; 4732; 4733; 4734; 4738; 4739
Система (System)	Application Popup	26
Система (System)	DCOM	10000; 10001; 10002; 10003; 10004; 10005; 10006; 10007; 10008; 10009; 10010; 10011
Система (System)	EventLog	6000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006
Система (System)	Ftdisk	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 23; 27
Система (System)	NetLogon	5503; 5505; 5506; 5507; 5509; 5510; 5601; 5702; 5706; 5707; 5708; 5709; 5710; 5744; 5759
Система (System)	Service Control Manager	7000; 7001; 7002; 7003; 7005; 7006; 7007; 7008; 7012; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7018; 7019; 7020; 7021; 7022; 7023; 7024; 7025; 7026; 7027
Система (System)	Srv	2015
Друк (PrintService/Operational)	PrintService (для Windows 7/8.1/10/2012/ 2016/2019)	307

<sup>1</sup>Для події #560 журналу Security джерела Security встановлюються такі умови: подія імпортується лише в тому випадку, коли опис події містить один із рядків "WRITE\_OWNER", "ACCESS\_SYS\_SEC", "WRITE\_DAC" (вони означають відповідно зміну власника об'єкта, встановлення аудиту доступу до об'єкта та зміну дозволів на доступ до об'єкта).

Параметр конфігурації політика аудиту визначає політику аудиту роботи з прикладними програмами та доступу до технологічної інформації. Політика аудиту встановлюється окремо для кожної категорії аудиту. Додатково, аудит може бути встановлений для різних видів доступу, а також окремо для успішних та невдалих спроб доступу. Для параметрів конфігурації аудит може бути встановлений окремо для різних груп параметрів (таблиця А.2).

В таблиці А.7 наведено значення за умовчанням для параметра політика аудиту.

Таблиця А.7 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації політика аудиту

Категорія подій	Вид доступу	Рівень доступу	Успіх	Відмова
Вхід/вихід			+	+
Робота з програмами			+	+
Керування доступом	Читання		–	–
	Запис		+	+
Конфігурація	Читання		–	–
	Запис		+	+
Керування системою	Читання		–	–
	Запис		+	+

В таблиці А.8 вказані місце зберігання параметрів конфігурації системи в системному реєстрі та деякі додаткові відомості.

Усі параметри зберігаються в розділі `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NПавtoprom\LOZA-1`. У стовпчику *Місце зберігання* таблиці вказаний підрозділ цього розділу.

Таблиця А.8 – Місце зберігання параметрів конфігурації

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Вважати помилки небезпечними подіями	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ErrorsAreDangerousEvents</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Виводити попередження при вході до системи	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>LogonUserMessageShow</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Виводити попередження при вході в базу документів з рівнем доступу таємно або вищим (тільки для конфігурації "Підвищена безпека")	Підрозділ: <i>Documents</i> Параметр: <i>OpenSecDocBaseMessageShow</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Відображати ім'я попереднього користувача	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>ShowPrevUserName</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Видаляти лише архівні звіти та копії журналу	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DeleteOnlyArchivedCopies</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Видаляти старі звіти та копії журналу	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DeleteOldCopies</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Видаляти тимчасові файли користувачів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>WipeUserTemporaryFiles</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Гнучкі диски для зберігання документів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FloppyDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	
Граничний розмір журналу	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 10КБ до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Boots</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Додаткові заборонені програми	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметри: <i>AdditionalForbiddenApplications</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Дозволи на доступ до технологічної інформації	Підрозділ: <i>Access</i> Параметр: <i>SecDataPermissions</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		Зберігається текстове представлення параметра
Дозволяти створення довірчих баз	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>AllowPrivateBasesCreation</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Дозволяти швидке переключення користувачів	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>AllowFastUserSwitching</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Жорсткі диски для зберігання документів	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметр: <i>FixedDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	0 – <i>Не використовувати</i> 0x8000000 – <i>Всі диски</i> <i>інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від A: до Z:, із правого боку до лівого)</i>
Застосовувати політику для CD/DVD дисків	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметр: <i>ApplyCDDisksPolicy</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Застосовувати політику для гнучких дисків	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметр: <i>ApplyFloppyDisksPolicy</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Застосовувати політику для дисків USB Flash	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметр: <i>ApplyUSBFlashDisksPolicy</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Захищати друк документів паролем	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметр: <i>UseDocPrintPassword</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Захищати експорт документів паролем	Підрозділ: <i>Local\Security</i> Параметр: <i>UseDocExportPassword</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Звукова сигналізація про небезпечні події	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventBeep</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Змінювати стан після небезпечної події	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventChangeState</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 4, 5	4 – <i>перейти у стан відновлення;</i> 5 – <i>не змінювати стан</i>
Знімні диски для зберігання документів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>RemovableDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	— “ —
Імпортувати всі помилки	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ImportAllErrors</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Boots</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи	Підрозділ: <i>AccountPolicies\AccountLockoutPolicy</i> Параметр: <i>ResetLockoutCount</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 9999	Час у хвилинах
Кількість неповторюваних паролів	Підрозділ: <i>AccountPolicies&gt;PasswordPolicy</i> Параметр: <i>PasswordHistorySize</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 24	Час у хвилинах
Команда для обробки резервної копії журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogBackupCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про зміну стану	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>ChangeStateCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про небезпечну подію	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про помилку під час виконання операції	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>OperationErrorCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про порушення цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>ViolationCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Компакт-диски для зберігання документів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>CDDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	0 – Не використовувати 0x8000000 – Всі диски інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від А: до Z:, із правого боку до лівого)
Максимальна кількість невдалих спроб входу до системи	Підрозділ: <i>AccountPolicies\AccountLockoutPolicy</i> Параметр: <i>LockoutBadCount</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 999	Час у хвилинах
Максимальний вік звітів та копій журналу	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogCopiesMaxAge</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		Вік у днях
Максимальний рівень доступу документів	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>MaximumDocumentSecrecyLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	20 – цілком таємно; 30 – таємно; 60 – для службового користування; 90 – відкрита інформація
Максимальний рівень доступу для довірчих баз	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>MaximumPrivateBasesSecrecyLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	—“—	—“—
Максимальний термін дії пароля	Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MaximumPasswordAge</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 999	Час у днях
Мінімальна довжина пароля	Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MinimumPasswordLength</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 14	
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на друк	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocPrintPasswordMinimumSecLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на експорт	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocExportPasswordMinimumSecLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	
Мінімальний рівень доступу для примусового маркування документів	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>ForcedlyMarkDocumentsMinimumSecLevel</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	
Мінімальний термін дії пароля	Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MinimumPasswordAge</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 999	Час у днях

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Об'єкти для перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>Objects</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		Значення формується як сума таких чисел: 1 – завантажувальні сектори; 2 – папки та файли; 4 – розділи та параметри реєстру; 8 – облікові записи 16 – періодично перевіряти завантажувальні сектори; 32 – періодично перевіряти папки та файли; 64 – періодично перевіряти розділи та параметри реєстру; 128 – періодично перевіряти облікові записи
Облікові записи для заборони друку	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>LocalSecurity\Print</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		
Обмеження для адміністратора документів	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>RestrictDocAdmin</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Обробка події створення, перейменування або зміни ролі користувача	Підрозділ: <i>Events</i> Параметр: <i>CreateUserOrChangeRole</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності	Підрозділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>PasswordComplexity</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Пароль на друк документів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocPrintPassword</i> Тип даних: <i>REG_BINARY</i>		Зберігається подвійне хеш-перетворення пароля
Пароль на експорт документів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocExportPassword</i> Тип даних: <i>REG_BINARY</i>		Зберігається подвійне хеш-перетворення пароля
Перевіряти ключовий диск під час входу до Windows	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>CheckTokensAtLogon</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>CheckTokensAlways</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Перелік дозволених надбудов COM для Excel	Підрозділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>AllowedCOMAddins</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		Для кожного шаблону зберігається назва класу, назва шаблону та контрольна сума відповідної бібліотеки
Перелік дозволених надбудов COM для Word	Підрозділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>AllowedCOMAddins</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		—“—
Перелік дозволених шаблонів та надбудов для Excel	Підрозділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>AllowedTemplates</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		Назви файлів та їхні контрольні суми (КС) зберігаються в такому форматі: <файл1>*\$<KC1>, <файл2>*\$<KC2>,... КС зберігаються у шістнадцятковому представленні

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Перелік дозволених шаблонів та надбудов для Word	Підрозділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>AllowedTemplates</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		—“—
Перелік небезпечних команд Excel	Підрозділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>DangerousCommands</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		Команди зберігаються в такому форматі: <Код1>=<Назва1>, <Код2>=<Назва2>,...
Перелік небезпечних команд Word	Підрозділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>DangerousCommands</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		Команди зберігаються в такому форматі: <Назва1>=<Пояснення1>, <Назва2>=<Пояснення2>,...
Перелік небезпечних подій <sup>1</sup>	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEvents</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>Values</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>Values</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ExcludedValues</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік папок для перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Paths</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ExcludedPaths</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік подій, які імпортуються до журналу	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ImportedEvents</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		Зберігається текстове представлення відповідного строкового дерева (його корінь містить порожній рядок, вузли першого рівня – імена журналів Windows (англійською мовою), вузли другого рівня – імена відповідних джерел подій, вузли третього рівня – ідентифікатори подій)
Перелік розділів реєстру для перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>Keys</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ExcludedKeys</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік тимчасових папок	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>TemporaryFolders</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік тимчасових файлів	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>TemporaryFiles</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Перелік типів файлів для перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Extensions</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік файлів для перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Files</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ExcludedFiles</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Переходити в стан відновлення після некоректного завершення роботи	Підрозділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>RecoverAfterDirtyShutdown</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Періодичність перевірки цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>Interval</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 10 до 240	Час у хвилинах
Політика аудиту	Підрозділ: <i>Audit</i> Параметр: <i>Policy</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		Зберігається текстове представлення параметра
Політика для CD/DVD дисків	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>CDDisksPolicy</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Політика для гнучких дисків	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FloppyDisksPolicy</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Політика для дисків USB Flash	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>USBFlashDisksPolicy</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Примусове маркування документів перед друком	Підрозділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>ForcedlyMarkDocuments</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Примусово завершувати сеанси роботи під час виходу із робочого стану	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>ForcedLogoff</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Реакція на порушення цілісності	Підрозділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>ViolationHandling</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 0, 1	0 – <i>аварійне завершення роботи;</i> 1 – <i>перехід у стан відновлення</i>
Реєструвати події для довірчих баз	Підрозділ: <i>Documents\PrivateBases</i> Параметр: <i>LogEvents</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Спосіб заборони друку	Підрозділ: <i>LocalSecurity\Print</i> Параметр: <i>DenyPrintOption</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: 1, 2, ..., 6	1 – <i>Нікому</i> 2 – <i>Всім</i> 3 – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки</i> 4 – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів документів</i> 5 – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-1, крім адміністраторів безпеки та документів</i> 6 – <i>Спеціальна настройка</i>

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Створення звіту про небезпечні події	Підрозділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ReportCreation</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		Значення формується як сума таких чисел: 1 – зберігати у файлі: 2 – друкувати
Текст попередження при вході до системи	Підрозділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>LogonUserMessageText</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Текст попередження при вході в базу документів з рівнем доступу таємно або вищим (тільки для конфігурації "Підвищена безпека")	Підрозділ: <i>Documents</i> Параметр: <i>OpenSecDocBaseMessageText</i> Тип даних: <i>REG_SZ</i>		
Тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи	Підрозділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>EmergencyTimeout</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>	Можливі значення: від 1 до 30	Час у хвилинах
Фіксовані заборонені програми	Підрозділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FixedForbiddenApplications</i> Тип даних: <i>REG_DWORD</i>		Кожний біт відповідає одній з фіксованих програм: 1 (молодший біт) – Word 2 – Excel 3 – WordPad 4 – Блокнот

Поряд із параметрами конфігурації на роботу системи впливають додаткові параметри, які зберігаються у файлі %LOZA%\Security\Server\LastSession.###. Цей файл має формат ini-файлу Windows і містить інформацію про останній сеанс роботи системи. В таблиці А.9 зазначені параметри, які в ньому зберігаються.

Таблиця А.9 – Зберігання додаткових даних

Параметр	Зміст	Можливі значення	Значення за умовчанням	Примітка
FirstRun	Перший запуск системи	Можливі значення: <i>Так, Ні</i>	Ні	
LastSessionState	Стан, в якому був завершений останній сеанс роботи	Можливі значення: 1, 4	1	1 – <i>Робочий стан</i> 4 – <i>Стан відновлення</i>
LastNextSessionState	Початковий стан для наступного сеансу роботи	Можливі значення: 1, 4, 5	1	1 – <i>Робочий стан</i> 4 – <i>Стан відновлення</i> 5 – <i>Стан не визначений</i>
LastShutdownType	Вид завершення останнього сеансу роботи	Можливі значення: 0, 1, 2, 3	1	0 – <i>Некоректне</i> 1 – <i>Аварійне</i> 2 – <i>Звичайне</i> 3 – <i>Завершення засобами ОС</i>
LastUserName	Ім'я останнього користувача, який виконав вхід до системи			