

ДОДАТОК А. Параметри конфігурації системи

У таблиці А.1 наведений перелік параметрів конфігурації системи ЛОЗА-2. Їхні значення встановлюються за допомогою програми *Керування захистом*, у таблиці вказаний відповідний пункт головного меню програми.

У стовпчиках *Значення за умовчанням* та *Обмеження* сірою заливкою відмічені значення, які використовуються в конфігурації „Підвищена безпека”. Ці значення наведені тільки в тих випадках, коли вони відрізняються від значень, які використовуються в конфігурації „Стандартна безпека”.

Таблиця А.1 – Перелік параметрів конфігурації системи

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням		Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Автоматично поновлювати програмне забезпечення	Ні		– Так; – Ні		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи
Автоматично приймати зміни цілісності після поновлення програмного забезпечення	Ні		– Так; – Ні		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи
Вважати помилки небезпечними подіями	Так		– Так; – Ні		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Небезпечні події
Видаляти лише архівні звіти та копії журналу	Ні		– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу
Видаляти старі звіти та копії журналу	Так		– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу
Видаляти тимчасові файли користувачів	Ні	Так	– Так; – Ні		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли
Відобразити ім'я попереднього користувача	Так		– Так; – Ні		Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи
Гнучкі диски для зберігання документів	(Немає)		– (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)		Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням		Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Граничний розмір журналу	500 КБ	4096 КБ	від 10 КБ до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Нове значення набуває чинності після наступного старту системи або після чергового виходу зі стану відновлення	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	500 КБ		від 0 до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ. Значення 0 означає відсутність обмежень на розмір файлу	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Додаткові заборонені програми	<i>(Немає)</i>		Перелік файлів, які відповідають забороненим прикладним програмам		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборонені програми</i>
Дозволи на доступ до технологічної інформації	Значення наведено нижче				<i>Конфігурація – Загальні параметри – Доступ до технологічної інформації</i>
Дозволяти вхід до Windows за відсутності зв'язку із сервером	Так		– Так; – Ні		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i>
Дозволяти створення довірчих баз	Так	Ні	– Так; – Ні		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Дозволяти швидке переключення користувачів	<i>Так</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>	Параметр використовується в операційних системах Windows Vista та Windows 7/8/8.1/10 та Server 2008/2012	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи</i>
Жорсткі диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– (Немає); – Всі диски; – Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i>
За можливості починати роботу в робочому стані	<i>Так</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Завершувати роботу автоматично	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Застосовувати політику для CD/DVD дисків	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Застосовувати політику для гнучких дисків	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Застосовувати політику для дисків USB Flash	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Захищати друк документів паролем	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист друку документів</i>
Захищати експорт документів паролем	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i>
Звукова сигналізація про небезпечні події	<i>Ні</i>	– <i>Так</i> ; – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Змінювати стан після небезпечної події	<i>Не змінювати стан</i>	– <i>перейти у стан відновлення;</i> – <i>не змінювати стан</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i>
Знімні диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> – <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів</i>
Імпортувати всі помилки	<i>Так</i>	– <i>Так;</i> – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Імпорт подій</i>
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	<i>%LOZA%\Security\Log\CheckBoots.log</i>	Порожнє значення не допускається		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	<i>%LOZA%\Security\Log\CheckAcc.log</i>	Порожнє значення не допускається		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	<i>%LOZA%\Security\Log\CheckReg.log</i>	Порожнє значення не допускається		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	<i>%LOZA%\Security\Log\CheckFiles.log</i>	Порожнє значення не допускається		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи	<i>30 хв.</i>	30, ... , 99999	Інтервал у хвилинах	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика блокування облікового запису</i>
Кількість неповторюваних паролів	<i>2</i>	0, ..., 24	2, ..., 24	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів</i>
Кінець робочого дня	<i>18:00</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Кінець робочого дня наприкінці тижня	<i>18:00</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Кінець робочого тижня	<i>5</i>	1, ..., 7	Номер дня тижня	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Команда для обробки резервної копії журналу			Команда приймає такі параметри: %f – ім'я файлу резервної копії	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу</i>
Команда для сигналізації про зміну стану			Команда приймає такі параметри: %c – код стану; %n – назва стану;	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Команда для сигналізації про небезпечну подію			Команда приймає такі параметри: %c – ім'я комп'ютера; %l – ім'я журналу; %s – ім'я джерела; %e – код події	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i>
Команда для сигналізації про помилку під час виконання операції			Команда приймає такі параметри: %c – код операції; %n – назва операції; %m – повідомлення про помилку	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Команда для сигналізації про порушення цілісності			Команда приймає такі параметри: %c – код типу об'єктів, цілісність яких порушено. Може бути сумою таких значень: 1 – завантажувальні сектори; 2 – папки та файли; 4 – розділи та параметри реєстру; 8 – облікові записи; 4096 – середовище	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням		Можливі значення		Примітка	Пункт меню
Компакт-диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>		<ul style="list-style-type: none"> – <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> – <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i> 			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Диски для зберігання документів
Максимальна кількість невдалих спроб входу до системи	3		0, ..., 999			Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика блокування облікового запису
Максимальний вік звітів та копій журналу	120		1, 2 ... 9999		Вік у днях	Конфігурація – Загальні параметри – Реєстрація подій – Параметри журналу
Максимальний рівень доступу для довірчих баз	Відкрита інформація		<ul style="list-style-type: none"> – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація 			Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів
Максимальний рівень доступу документів	Відкрита інформація	Таємно	<ul style="list-style-type: none"> – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація 			Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів
Максимальний термін дії пароля	45 днів		0, 1, ... 999 0 означає, що термін дії не обмежується	1, ... 45	Термін у днях	Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів
Мінімальна довжина пароля	6 символів	8 символів	0, 1, ... 14	8, 9, ..., 14		Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на друк	Таємно		<ul style="list-style-type: none"> – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація 			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на експорт	<i>Таємно</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація 		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів</i>
Мінімальний рівень доступу для примусового маркування документів	<i>Таємно</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація 		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>
Мінімальний рівень доступу, для якого застосовується безпечне видалення інформації	<i>(Немає)</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Цілком таємно; – Таємно; – Для службового користування; – Відкрита інформація 		
Мінімальний термін дії пароля	<i>0</i>	0,1, ... 999 0 означає, що термін дії не обмежується	Термін у днях	<i>Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів</i>
Об'єкти для перевірки цілісності	<i>Завантажувальні сектори (при старті та періодично), папки та файли (при старті та постійно), розділи та параметри реєстру (при старті та постійно), облікові записи (при старті та періодично)</i>	Перелік із таких елементів: <ul style="list-style-type: none"> – Завантажувальні сектори; – Папки та файли; – Розділи та параметри реєстру; – Облікові записи. Для кожного елемента можна зазначити перевірку при старті, постійну та періодичну перевірку		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Облікові записи для заборони друку	<i>(Немає)</i>	–		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборона друку</i>
Обмеження для адміністратора документів	<i>Ні</i>	<ul style="list-style-type: none"> – Так; – Ні 		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням		Можливі значення		Примітка	Пункт меню
Паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності	Так		– Так; – Ні	– Так	–	Конфігурація – Загальні параметри – Політика облікових записів – Політика паролів
Пароль на друк документів	Випадковий пароль					Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист друку документів
Пароль на експорт документів	Випадковий пароль					Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Захист експорту документів
Перевіряти ключовий диск під час входу до Windows	Ні	Так	– Так; – Ні	– Так	–	Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи
Перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows	Ні		– Так; – Ні			Конфігурація – Загальні параметри – Вхід до системи
Перелік довірених процесів	(Немає)		–			Конфігурація – Параметри комп'ютера – Довірені процеси
Перелік дозволених надбудов COM для Excel	(Немає)				Зберігаються назви надбудов та контрольні суми відповідних файлів	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови
Перелік дозволених надбудов COM для Word	(Немає)				—“—	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови
Перелік дозволених шаблонів та надбудов Excel	(Немає)				Зберігаються назви файлів (з повним маршрутом) та їхні контрольні суми	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови
Перелік дозволених шаблонів та надбудов Word	(Немає)				—“—	Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Шаблони та надбудови

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Перелік небезпечних команд Excel	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Небезпечні команди Excel</i>
Перелік небезпечних команд Excel 2007/2010/2013	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Небезпечні команди Excel</i>
Перелік небезпечних команд Word	Значення наведене нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Робота з документами – Небезпечні команди Word</i>
Перелік небезпечних подій	Значення наведене в Додатку В		Система реагує на подію, як на небезпечну тільки тоді, коли вона зазначена в переліку подій, які імпортуються до журналу реєстрації подій	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Небезпечні події</i>
Перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік папок для перевірки цілісності	'%LOZA%', '%LOZA%\LIB', '%LOZA%\PROGRAMS', '%LOZA%\SECURITY', '%LOZA%\SERVERS', Для всіх папок, крім першої перевіряються вкладені об'єкти		Папки, які перевіряються за умовчанням, видаляти з переліку не можна	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік подій, які імпортуються до журналу	Значення наведено нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Імпорт подій</i>
Перелік розділів реєстру для перевірки цілісності				<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік тимчасових папок	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i>
Перелік тимчасових файлів	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Тимчасові файли</i>
Перелік типів файлів для перевірки цілісності	<i>BAT; BIN; BOO; CLASS; CLS; CMD; COM; CPL; CSC; DLL; DOT; DRV; EXE; HTA; INF; INI; JS; LIB; LNK; MBR; MDN; MDZ; OCX; OVL; OVR; PIF; PRG; SCR; SYS; XLA; XLL; XLT; XLV; UDL; VBS; VXD; WIZ; WLL</i>		Типи <i>DLL; EXE</i> видаляти з переліку не можна	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік файлів для перевірки цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	<i>(Немає)</i>			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Періодичність видачі попереджень про завершення роботи	2	від 1 до 15	Час у хвиликах	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Періодичність перевірки цілісності	20	від 1 до 1440	Час у хвиликах	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Політика аудиту	Значення наведено нижче			<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Політика аудиту</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Політика для CD/DVD дисків	<i>(Немає)</i>	–		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Політика для гнучких дисків	<i>(Немає)</i>	–		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Політика для дисків USB Flash	<i>(Немає)</i>	–		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Політика знімних дисків</i>
Примусове маркування документів перед друком	<i>Так</i>	– <i>Так;</i> – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами Політика документів</i>
Реакція на порушення цілісності	<i>Перехід у стан відновлення</i>	– <i>Аварійне завершення роботи;</i> – <i>Перехід у стан відновлення</i>		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Перевірка цілісності</i>
Реєструвати події для довірчих баз	<i>Ні</i>	– <i>Так;</i> – <i>Ні</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Політика документів</i>
Системні облікові записи	<i>- SYSTEM - LOCAL SERVICE - NETWORK SERVICE</i>	Будь-яка група		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Системні облікові записи</i>
Спільні гнучкі диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Спільні диски</i>
Спільні жорсткі диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Спільні диски</i>
Спільні знімні диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Спільні диски</i>
Спільні компакт-диски для зберігання документів	<i>(Немає)</i>	– <i>(Немає);</i> – <i>Всі диски;</i> <i>Вибрані диски (із зазначенням вибраних дисків)</i>		<i>Конфігурація – Загальні параметри – Робота з документами – Спільні диски</i>

Параметр конфігурації	Значення за умовчанням	Можливі значення	Примітка	Пункт меню
Спосіб заборони друку	<i>Нікому</i>	Перелік із таких елементів: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Нікому;</i> – <i>Всім;</i> – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-2, крім адміністраторів безпеки;</i> – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-2, крім адміністраторів документів;</i> – <i>Всім користувачам системи ЛОЗА-2, крім адміністраторів безпеки та документів;</i> – <i>Спеціальні налаштування</i> 		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборона друку</i>
Створення звіту про небезпечні події	<i>Зберігати у файлі</i>	Перелік із таких елементів: <ul style="list-style-type: none"> – <i>Зберігати у файлі;</i> – <i>Друкувати</i> 		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Реєстрація подій – Реакція на небезпечні події</i>
Тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи	<i>5</i>	– <i>від 1 до 30</i>	Час у хвилинах	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Тривалість видачі попереджень про звичайне завершення роботи	<i>20</i>	– <i>від 1 до 60</i>	Час у хвилинах	<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Розпорядок роботи</i>
Фіксовані заборонені програми	<i>(Немає)</i>	Перелік програм, який може містити такі елементи <ul style="list-style-type: none"> – Word; – Excel; – WordPad; – Блокнот 		<i>Конфігурація – Параметри комп'ютера – Заборонені програми</i>
Шаблон опису знімного диска	<i>Порожнє</i>	Список назв колонок для зберігання даних користувача		

Для зручності керування доступом до параметрів конфігурації системи вони розподілені на групи. В таблиці А.2 наведені групи параметрів та їхні складові.

Таблиця А.2 – Групи параметрів конфігурації

Група	Складові
-------	----------

Група	Складові
диски для зберігання документів	<ul style="list-style-type: none"> – гнучкі диски для зберігання документів; – знімні диски для зберігання документів; – компакт-диски для зберігання документів; – жорсткі диски для зберігання документів – спільні гнучкі диски для зберігання документів; – спільні жорсткі диски для зберігання документів; – спільні знімні диски для зберігання документів; – спільні компакт-диски для зберігання документів.
дозволи на доступ до технологічної інформації	<ul style="list-style-type: none"> – дозволи на доступ до технологічної інформації
заборонені програми	<ul style="list-style-type: none"> – фіксовані заборонені програми; – додаткові заборонені програми
небезпечні команди	<ul style="list-style-type: none"> – перелік небезпечних команд Excel; – перелік небезпечних команд Excel 2007/2010/2013; – перелік небезпечних команд Word
параметри входу до системи	<ul style="list-style-type: none"> – відображати ім'я попереднього користувача; – перевіряти ключовий диск під час входу до Windows; – перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows; – дозволяти швидке переключення користувачів
параметри журналу	<ul style="list-style-type: none"> – вважати помилки небезпечними подіями; – видаляти лише архівні звіти та копії журналу; – видаляти старі звіти та копії журналу; – граничний розмір журналу; – звукова сигналізація про небезпечні події; – змінювати стан після небезпечної події; – імпортувати всі помилки; – команда для обробки резервної копії журналу – команда для сигналізації про небезпечну подію; – максимальний вік звітів та копій журналу; – перелік небезпечних подій; – перелік подій, які імпортуються до журналу; – створення звіту про небезпечні події
параметри заборони друку	<ul style="list-style-type: none"> – облікові записи для заборони друку – спосіб заборони друку
параметри захисту друку та експорту документів	<ul style="list-style-type: none"> – захищати експорт документів паролем; – пароль на експорт документів; – мінімальний рівень доступу для використання пароля на експорт; – захищати друк документів паролем; – пароль на друк документів; – мінімальний рівень доступу для використання пароля на друк

Група	Складові
параметри перевірки цілісності	<ul style="list-style-type: none"> – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів; – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів; – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру; – граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру; – ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок; – команда для сигналізації про порушення цілісності; – об'єкти для перевірки цілісності; – перелік папок для перевірки цілісності; – перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності; – перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік розділів реєстру для перевірки цілісності; – перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – перелік типів файлів для перевірки цілісності; – перелік файлів для перевірки цілісності; – перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності; – періодичність перевірки цілісності; – реакція на порушення цілісності
параметри розпорядку роботи	<ul style="list-style-type: none"> – за можливості починати роботу в робочому стані; – автоматично поновлювати програмне забезпечення (тільки для робочої станції); – автоматично приймати зміни цілісності після поновлення програмного забезпечення (тільки для робочої станції); – завершувати роботу автоматично; – кінець робочого дня; – кінець робочого дня наприкінці тижня; – кінець робочого тижня; – команда для сигналізації про зміну стану; – команда для сигналізації про помилку під час виконання операції; – тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи; – тривалість видачі попереджень про звичайне завершення роботи; – періодичність видачі попереджень про завершення роботи

Група	Складові
переліки шаблонів та надбудов	<ul style="list-style-type: none"> – перелік дозволених надбудов COM для Excel; – перелік дозволених надбудов COM для Word; – перелік дозволених шаблонів та надбудов Excel; – перелік дозволених шаблонів та надбудов Word
політика аудиту	– політика аудиту
політика блокування облікового запису	<ul style="list-style-type: none"> – інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи; – максимальна кількість невдалих спроб входу до системи.
політика документів	<ul style="list-style-type: none"> – дозволяти створення довірчих баз; – максимальний рівень доступу документів; – максимальний рівень доступу для довірчих баз; – обмеження для адміністратора документів; – реєструвати події для довірчих баз; – примусове маркування документів перед друком; – мінімальний рівень доступу для примусового маркування документів
політика паролів	<ul style="list-style-type: none"> – кількість неповторюваних паролів; – максимальний термін дії пароля; – мінімальний термін дії пароля; – мінімальна довжина пароля; – паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності
політики знімних дисків	<ul style="list-style-type: none"> – застосовувати політику для CD/DVD дисків; – застосовувати політику для гнучких дисків; – застосовувати політику для дисків USB Flash; – політика для CD/DVD дисків; – політика для гнучких дисків; – політика для дисків USB Flash – шаблон опису знімного диска
тимчасові файли	<ul style="list-style-type: none"> – видаляти тимчасові файли користувачів; – перелік тимчасових папок; – перелік тимчасових файлів
системні облікові записи	– системні облікові записи
параметри безпечного видалення інформації	– мінімальний рівень доступу, для якого застосовується безпечне видалення інформації

Параметр конфігурації **дозволи на доступ до технологічної інформації** визначає дозволи, надані адміністративним ролям щодо читання та запису технологічної інформації. Дозволи на доступ визначаються для кожної із складових технологічної інформації, наведених в п. 4.2.7. Для параметрів конфігурації дозволи надаються для груп параметрів. В таблиці А.3 наведено значення цього параметра за умовчанням. Сірою заливкою виділені значення, які не можуть бути змінені.

Таблиця А.3 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації **дозволи на доступ до технологічної інформації**

Дані захисту/ролі	Читання	Запис
База облікових записів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Дані про об'єкти доступу <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так

Дані захисту/ролі	Читання	Запис
Перелік робочих станцій <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Ні	Так Ні
Журнал реєстрації подій <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	
Оперативні дані про роботу системи <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Параметри конфігурації		
Диски для зберігання документів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Дозволи на доступ до технологічної інформації <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Заборонені програми <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Ні	Так Ні
Застосування шаблону робочої станції <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Ні	Так Ні
Небезпечні команди <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Параметри входу до системи <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри журналу <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри заборони друку <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри захисту друку та експорту документів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Параметри перевірки цілісності <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Параметри розпорядку роботи <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Переліки шаблонів та надбудов <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Так	Так Ні
Політика аудиту <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політика блокування облікового запису <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політика документів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політика паролів <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Політики знімних дисків <i>Адміністратор безпеки</i>	Так	Так
Тимчасові файли <i>Адміністратор безпеки</i> <i>Системний адміністратор</i>	Так Ні	Так Ні

В таблиці А.4 наведено значення за умовчанням для параметра конфігурації **небезпечні команди Excel**. Для кожної команди, яка вважається небезпечною, вказані її код (ідентифікатор), назва (російською мовою), версії Microsoft Excel, в яких

реалізована команда, та причина, з якої команда визнана небезпечною. В стовпчику *Причини* використовуються такі позначення:

- 1 – команда дозволяє здійснити безпосередній експорт інформації (збереження у файлі, друк тощо);
- 2 – за допомогою команди можна здійснити опосередкований експорт інформації (через об'єкти, макроси тощо);
- 3 – виконання команди може призвести до експорту інформації через Інтернет та електронну пошту;
- 4 – за допомогою команди інформація може бути передана в іншу прикладну програму;
- 5 – команди, які не потрібні в тому режимі роботи Excel, який використовується програмою *Захищені документи*.

Наведені в таблиці команди не можуть бути видалені з переліку небезпечних команд Excel.

Таблиця А.4 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації *небезпечні команди Excel* (тільки для офісів XP, 2003, 2007, 2010, 2013)

Код	Назва	Версії	Причини
3	Сохранить (FileSave)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
4	Печать (FilePrint)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
18	Создать	XP, 2003	5
23	Открыть (FileOpen)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
106	Закреть	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
109	Предварительный просмотр (FilePrintPreview)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
184	Начать запись (MacroRecord)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
186	Выполнить/Макросы (MacroPlay)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
222	Свойства	XP, 2003	
259	По маршруту/Маршрут	XP, 2003	3
298	Расположить	XP, 2003	5
302	Разделить	XP, 2003	5
303	Новое	XP, 2003	5
455	Обновить файл (FileUpdate)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
459	Обновить данные (Refresh)	2007, 2010, 2013	5
470	Отобразить окно (RunDialog)	2007, 2010, 2013	5
546	Вставить объект (OleObjectctInsert)	XP, 2003	1
642	Другие элементы	XP, 2003	
747	Закреть все (FileCloseAll)	2007, 2010, 2013	1
748	Сохранить как	XP, 2003	1
752	Выход	XP, 2003	5
830	Window Name Goes Here/Имя окна	XP, 2003	5
831	Имя открытого ранее файла	XP, 2003	5

Код	Назва	Версії	Причини
837	Создать задачу Microsoft Office Outlook/Создать задачу Microsoft Outlook (OutlookTaskCreate)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
838	Свернуть	XP	5
839	Восстановить	XP	5
840	Закрывать	XP	5
841	Переместить	XP	5
842	Размер	XP	5
843	Развернуть	XP	5
846	Сохранить рабочую область (WindowSaveWorkspace)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
859	Назначить макрос	XP, 2003	2
865	Скрыть	XP, 2003	5
866	Отобразить	XP, 2003	5
896	Относительная ссылка (MacroRelativeReferences)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
938	Папка Exchange	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
943	Надстройки (AddInManager)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
961	Редактировать объект/Объект	XP, 2003	2
1015	Открыть гиперссылку/Открыть	XP, 2003	3
1017	Назад (WebGoBack)	2007, 2010, 2013	3
1018	Назад (WebGoForward)	2007, 2010, 2013	3
1561	Исходный текст	XP, 2003	2
1576	Гиперссылка	XP, 2003	3
1577	Изменить гиперссылку	XP, 2003	3
1605	Режим конструктора(DesignMode)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	
1695	Редактор Visual Basic(Visual Basic)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
1740	Адрес	XP, 2003	3
1741	Карта	XP, 2003	
1848	Флажок	XP, 2003	
1850	Поле	XP, 2003	
1851	Кнопка(ActiveXButton)	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	
1852	Переключатель	XP, 2003	
1853	Список	XP, 2003	
1854	Поле со списком	XP, 2003	
1855	Выключатель	XP, 2003	
1856	Счетчик	XP, 2003	
1857	Полоса прокрутки	XP, 2003	
1858	Надпись	XP, 2003	
1922	Найти в Web/Найти в Интернете	XP, 2003	3
1951	DataRangeProperties	2007, 2010, 2013	
1952	Обновить все(RefreshAll)	2007, 2010, 2013	
1953	Обновить отмену (RefreshCancel)	2007, 2010, 2013	
1954	Обновить статус(RefreshStatus)	2007, 2010, 2013	
1965	verb	XP, 2003	2
1967	Преобразовать (объект)	XP, 2003	

Код	Назва	Версії	Причини
2044	Объединить книги/Сравнить и объединить книги	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
2089	Рисунок	XP, 2003	
2159	Создать гиперссылку	XP, 2003	3
2186	Остановить запись	XP, 2003	2
2188	Сообщение как вложение/Сообщение	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
2520	Создать	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
2521	Печать	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
2571	Режим конструктора	XP, 2003	
2787	Вставить как гиперссылку	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
2949	Настраиваемая команда меню	XP, 2003	2
2950	Настраиваемая кнопка	XP, 2003	2
3627	MacroSecurity	2007, 2010, 2013	
3655	Предварительный просмотр Web-страницы/Предварительный просмотр вебстраницы	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
3689	Показать все сценарии	XP, 2003	4
3708	Отправить	2003, 2007, 2010, 2013	3
3709	Выбрать имена	2003, 2007, 2010, 2013	3
3710	Проверить имена	XP, 2003	3
3727	Начать собрание	XP, 2003	3
3728	Участник собрания по сети	XP, 2003	3
3729	Список участников	XP, 2003	3
3732	Вызвать участника	XP, 2003	3
3733	Разрешить совместное редактирование	XP, 2003	3
3734	Удалить участников	XP, 2003	3
3735	Отобразить окно разговора	XP, 2003	3
3736	Отобразить доску	XP, 2003	3
3737	Завершить собрание	XP, 2003	3
3738	Сообщение	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
3754	Надстройки для модели COM	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
3823	Сохранить как Web-страницу/Сохранить как вебстраницу	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
3829	Создать Web-запрос/Создать вебзапрос	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
3844	GetExternalDataFromText	2007, 2010, 2013	
3902	Источник HTML	XP, 2003	4
3903	Опубликовать как Web-страницу/Опубликовать как вебстраницу	XP, 2003	4
4177	Web-обсуждения/Вебобсуждения	XP, 2003	3
4179	Назначить собрание	XP, 2003	3
5950	Выход	XP, 2003	5
5958	Отправить на проверку/Сообщение для ознакомления/Сообщение на рецензию	XP, 2003	3
6111	Перевод (TranslationPane)	2007, 2010, 2013	2
6127	Извлечь	XP, 2003	3

Код	Назва	Версії	Причини
6128	Вернуть	XP, 2003	3
6139	Назад отправителю/Ответить с изменениями	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
6141	Закончить проверку	XP, 2003	3
7006	SpeakCells	2007, 2010, 2013	
7010	SpeakOnEnter	2007, 2010, 2013	
7343	ResearchPane	2007, 2010, 2013	
7380	Печать списка	2003, 2007, 2010, 2013	1
7392	Факс пользователю службы факсов Интернета	2003	3
7432	Экспорт	2003, 2007, 2010, 2013	1
7433	XmlImport	2007, 2010, 2013	
7684	Опубликовать список	2003	3
7761	ListSynchronize	2007, 2010, 2013	
7763	Просмотреть список на сервере	2003	3
7799	Журнал версий	2003	3
30019	(Изменить) объект	2003	
12588	Печать заголовков (PrintTitles)	2007, 2010, 2013	1
12594	Просмотр XML (XmlSource)	2007, 2010, 2013	2
13101	Просмотр кода (ViewCode)	2007, 2010, 2013	2
14736	Редактировать ссылки (EditLinks)	2007, 2010, 2013	2
16104	Группировать макросы (GroupMacros)	2007, 2010, 2013	2
16105	Выполнить макрос (PlayMacro)	2007, 2010, 2013	2
16106	Меню макросы (MenuMacros)	2007, 2010, 2013	2
17585	Управление наборами	2010, 2013	5
18064	Сохранить только текст	2010, 2013	1
19087	Обновляемый веб-запрос	2010, 2013	3
19088	Использовать мастер импорта текс	2010, 2013	4
19236	Опубликовать изменения	2010, 2013	2
20221	Сохранить копию	2010, 2013	1
21486	Повторно открыть документ	2010, 2013	5
22398	Предварительный просмотр во весь экран	2010, 2013	5
22586	Просмотр и печать	2010, 2013	5

В таблиці А.5 наведено значення за умовчанням для параметра конфігурації **небезпечні команди Word**. Для кожної команди, яка вважається небезпечною, вказані її внутрішнє ім'я, версії Microsoft Word, в яких реалізована команда, та причина, з якої команда визнана небезпечною. В стовпчику **Причини** використовуються ті ж позначення, що і в таблиці А.4.

Наведені в таблиці команди не можуть бути видалені з переліку небезпечних команд Word.

Таблиця А.5 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації **небезпечні команди Word**

Назва	Версії	Причини
AccountSettings	2007, 2010, 2013	2
ActivateObject	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
ActivateProduct	2007, 2010, 2013	2
ActiveXButton	2007, 2010, 2013	2

Назва	Версії	Причини
ActiveXCheckBox	2007, 2010, 2013	2
ActiveXComboBox	2007, 2010, 2013	2
ActiveXFrame	2007, 2010, 2013	2
ActiveXImage	2007, 2010, 2013	2
ActiveXLabel	2007, 2010, 2013	2
ActiveXListBox	2007, 2010, 2013	2
ActiveXRadioButton	2007, 2010, 2013	2
ActiveXScrollBar	2007, 2010, 2013	2
ActiveXSpinButton	2007, 2010, 2013	2
ActiveXTextBox	2007, 2010, 2013	2
ActiveXToggleButton	2007, 2010, 2013	2
AddressBook	2007, 2010, 2013	2
AddressFontsFormat	2007, 2010, 2013	2
AdvertisePublishAs	2007, 2010, 2013	2
BlogCategoryInsert	2007, 2010, 2013	3
BlogHomePage	2007, 2010, 2013	3
BlogInsertCategories	2007, 2010, 2013	3
BlogManageAccounts	2007, 2010, 2013	3
BlogOpenExisting	2007, 2010, 2013	3
BlogPublish	2007, 2010, 2013	3
BlogPublishDraft	2007, 2010, 2013	3
BlogPublishMenu	2007, 2010, 2013	3
Callout	2007, 2010, 2013	4
CalloutOptions	2007, 2010, 2013	4
ChartSaveTemplates	2007, 2010, 2013	2
CheckForUpdates	2007, 2010, 2013	2
ComAddInsDialog	2007, 2010, 2013	2
ConnectToNetworkDrive	2007, 2010, 2013	2
ConsistencyCheck	2007, 2010, 2013	2
ContentControlBuildingBlockGallery	2007, 2010, 2013	2
ContentControlComboBox	2007, 2010, 2013	2
ContentControlDate	2007, 2010, 2013	2
ContentControlDropDownList	2007, 2010, 2013	2
ContentControlPicture	2007, 2010, 2013	2
ContentControlRichText	2007, 2010, 2013	2
ContentControlsGroup	2007, 2010, 2013	2
ContentControlsGroupMenu	2007, 2010, 2013	2
ContentControlsUngroup	2007, 2010, 2013	2
ContentControlText	2007, 2010, 2013	2
ControlProperties	2007, 2010, 2013	2
ControlRun	2007, 2010, 2013	2
ControlsGalleryClassic	2007, 2010, 2013	2
ConvertObject	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
CoverPageInsertGallery	2007, 2010, 2013	2
CoverPageRemove	2007, 2010, 2013	2
CreateDirectoryClassic	2007, 2010, 2013	2
CreateSubdocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
DatabaseInsert	2007, 2010, 2013	2
DataFormAddRecord	2007, 2010, 2013	2
DataFormDeleteRecord	2007, 2010, 2013	2

Назва	Версії	Причини
DataFormSource	2007, 2010, 2013	2
DataFormWord	2007, 2010, 2013	2
DesignMode	2007, 2010, 2013	2
DocClose	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
DocumentLocation	2007, 2010, 2013	2
DocumentPanelTemplate	2007, 2010, 2013	2
DocumentTemplate	2007, 2010, 2013	2
DocumentUpdatePane	2007, 2010, 2013	2
DoNotDistribute (2003)	2007, 2010, 2013	2
EditHyperlink	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EditObject	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
EditPasteAsHyperlink	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailAttachmentOptions	2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailCheckNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailChooseAccount	2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailEnvelope	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailFlag	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailFocusIntroduction	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailFocusSubject	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailMessageOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EMailOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailSaveAttachment	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailSelectBccNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailSelectCcNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailSelectNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailSelectToNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EmailSend	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EMailSignatureOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
EnvelopeChineseDialog	2007, 2010, 2013	2
EnvelopesAndLabels	2007, 2010, 2013	2
EnvelopesAndLabelsDialog	2007, 2010, 2013	2
FaxService	2003, 2007, 2010, 2013	3
FileCheckOutDiscard	2007, 2010, 2013	2

Назва	Версії	Причини
FileClose	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileCloseAll	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileCloseOrCloseAll	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileCloseOrExit	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileCreateDocumentWorkspace	2007, 2010, 2013	2
FileDocumentManagementInformation	2007, 2010, 2013	2
FileEmailAsPdfEmailAttachment	2007, 2010, 2013	2
FileEmailAsXpsEmailAttachment	2007, 2010, 2013	2
FileExit	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileInternetFax	2007, 2010, 2013	2
FileLinksToFiles	2007, 2010, 2013	2
FileNew	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewBlankDocument	2007, 2010, 2013	2
FileNewBlogPost	2007, 2010, 2013	2
FileNewContext	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewDefault	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewDialog	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewDialogClassic	2007, 2010, 2013	2
FileNewEmail	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewPrint	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewWeb	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileNewWebPage	2007, 2010, 2013	2
FileOpen	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileOpenFile	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FilePermissionDoNotDistribute	2007, 2010, 2013	2
FilePermissionRestrictAs	2007, 2010, 2013	2
FilePermissionRestrictMenu	2007, 2010, 2013	2
FilePermissionUnrestricted	2007, 2010, 2013	2
FilePermissionView	2007, 2010, 2013	2
FilePrint	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FilePrintDefault	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FilePrintMenu	2007, 2010, 2013	1
FilePrintPreview	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FilePrintPreviewFullScreen	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1

Назва	Версії	Причини
FilePrintQuick	2007, 2010, 2013	1
FileRoutingSlip	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
FileSave	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSaveAll	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSaveAs	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsHtml	2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsMenu	2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsOtherFormats	2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsPdfOrXps	2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsWebPage	2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsWord97_2003	2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsWordDocx	2007, 2010, 2013	1
FileSaveAsWordDotx	2007, 2010, 2013	1
FileSaveFrameAs	2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSaveHtml	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSaveToDocumentManagementServer	2007, 2010, 2013	1
FileSaveVersion	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
FileSendAsAttachment	2007, 2010, 2013	3
FileSendMail	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
FileSendMenu	2007, 2010, 2013	3
FileSendToPowerPoint	2007, 2010, 2013	4
FileStartWorkflow	2007, 2010, 2013	2
FileTemplates	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
FileVersionHistoryWord	2007, 2010, 2013	2
FileViewDigitalSignatures	2007, 2010, 2013	2
FileWorkflowTasks	2007, 2010, 2013	2
FormControlCheckBox	2007, 2010, 2013	2
FormControlComboBox	2007, 2010, 2013	2
FormControlEditBox	2007, 2010, 2013	2
FormField	2007, 2010, 2013	2
FormFieldClear	2007, 2010, 2013	2
FormFieldProperties	2007, 2010, 2013	2
FrameSaveCurrentAs	2007, 2010, 2013	2
GroupBlogPublish	2007, 2010, 2013	2
GroupCode	2007, 2010, 2013	2
GroupControls	2007, 2010, 2013	2
GroupEnvelopeLabelCreate	2007, 2010, 2013	2
GroupMacros	2007, 2010, 2013	2
GroupMailMergeFinish	2007, 2010, 2013	2
GroupMailMergePreviewResults	2007, 2010, 2013	2
GroupMailMergeStart	2007, 2010, 2013	2
GroupMailMergeWriteInsertFields	2007, 2010, 2013	2
GroupTemplates	2007, 2010, 2013	2
GroupXml	2007, 2010, 2013	2

Назва	Версії	Причини
HeaderFooterPageNumberInsert	2007, 2010, 2013	2
HyperlinkCopy	2007, 2010, 2013	2
HyperlinkEdit	2007, 2010, 2013	2
HyperlinkInsert	2007, 2010, 2013	2
HyperlinkOpen	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
HyperlinkSelect	2007, 2010, 2013	2
ImeReconvert	2007, 2010, 2013	2
InsertHyperlink	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
InsertObject	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCX	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXButton	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXCheckbox	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXDropDownCombo	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXFrame	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXImage	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXLabel	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXListBox	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXOptionButton	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXScrollbar	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXSpin	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXTextBox	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertOCXToggleButton	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
InsertSubdocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
InstallOffice	2010, 2013	3
JapaneseGreetingsInsertMenu	2007, 2010, 2013	2
JapanesePostcardDialog	2007, 2010, 2013	2
LabelsDialog	2007, 2010, 2013	2
LTRMacroDialogs	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
MacroPlay	2007, 2010, 2013	2
MacroRecord	2007, 2010, 2013	2
MacroRecorderPause	2007, 2010, 2013	2
MacroRecorderStop	2007, 2010, 2013	2
MacroRecordOrStop	2007, 2010, 2013	2
MacroSecurity	2007, 2010, 2013	2

Назва	Версії	Причини
MailAsHTML	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailAsPlainText	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailAsRTF	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailCheckNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailDelete	2007, 2010, 2013	3
MailHideMessageHeader	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMerge	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeAddressBlock	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeAddressBlockInsert	2007, 2010, 2013	3
MailMergeAskToConvertChevrons	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeAutoCheckForErrors	2007, 2010, 2013	3
MailMergeCheck	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeClearMergeType	2007, 2010, 2013	3
MailMergeConvertChevrons	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeCreateDataSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeCreateHeaderSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeCreateList	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeDataForm	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeDocument	2007, 2010, 2013	3
MailMergeEditAddressBlock	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeEditDataSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeEditGreetingLine	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeEditHeaderSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeEditList	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeEditMainDocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeEmailOptions	2007, 2010, 2013	3
MailMergeFaxOptions	2007, 2010, 2013	3
MailMergeFieldMapping	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeFindEntry	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeFindRecipient	2007, 2010, 2013	3

Назва	Версії	Причини
MailMergeFindRecord	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeFinishAndMergeMenu	2007, 2010, 2013	3
MailMergeFirstRecord	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeGoToFirstRecord	2007, 2010, 2013	3
MailMergeGoToNextRecord	2007, 2010, 2013	3
MailMergeGoToPreviousRecord	2007, 2010, 2013	3
MailMergeGoToRecord	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeGotToLastRecord	2007, 2010, 2013	3
MailMergeGreetingLine	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeGreetingLineInsert	2007, 2010, 2013	3
MailMergeHelper	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeHighlightMergeFields	2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertAsk	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertFields	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertFillIn	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertIf	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertMergeRec	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertMergeSeq	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertNext	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertNextIf	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertSet	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeInsertSkipIf	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeJapaneseGreetingClosingSentenceInsert	2007, 2010, 2013	3
MailMergeJapaneseGreetingInsert	2007, 2010, 2013	3
MailMergeJapaneseGreetingJapaneseOpeningSentenceInsert	2007, 2010, 2013	3
MailMergeLastRecord	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeMatchFields	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeFieldInsert	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeFieldInsertMenu	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeToDocument	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeToEMail	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeToFax	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeToNewDocumentOptions	2007, 2010, 2013	3
MailMergeMergeToPrinter	2007, 2010, 2013	3

Назва	Версії	Причини
MailMergeNextRecord	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeOpenDataSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeOpenHeaderSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergePrevRecord	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergePrintOptions	2007, 2010, 2013	3
MailMergePropagateLabel	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeQueryOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeRecepientsUseExistingList	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRecepientsUseOutlookContacts	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRecipients	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeRecipientsEditList	2007, 2010, 2013	3
MailMergeReset	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeResultsPreview	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleAsk	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleFillIn	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleIfThenElse	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleMergeRecordNumber	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleMergeSequenceNumber	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleNextRecord	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleNextRecordIf	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRules	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleSetBookmark	2007, 2010, 2013	3
MailMergeRuleSkipRecordIf	2007, 2010, 2013	3
MailMergeSelectRecipients	2007, 2010, 2013	3
MailMergeSetDocumentType	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeShadeFields	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeStartDirectory	2007, 2010, 2013	3
MailMergeStartEmail	2007, 2010, 2013	3
MailMergeStartEnvelopes	2007, 2010, 2013	3
MailMergeStartLabels	2007, 2010, 2013	3
MailMergeStartLetters	2007, 2010, 2013	3
MailMergeStartMailMergeMenu	2007, 2010, 2013	3
MailMergeToDoc	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeToEMail	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeToFax	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeToolbar	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeToPrinter	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3

Назва	Версії	Причини
MailMergeUpdateLabels	2007, 2010, 2013	3
MailMergeUseAddressBook	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeViewData	97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMergeWizard	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageDelete	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageForward	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageMove	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageNext	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessagePrevious	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageProperties	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageReply	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMessageReplyAll	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MailMove	2007, 2010, 2013	3
MailSelectNames	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MenuMacros	2007, 2010, 2013	2
MenuPublish	2007, 2010, 2013	2
MergeSubdocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
MessageHeaderToggle	2007, 2010, 2013	2
MessagePrevious	2007, 2010, 2013	2
MessageProperties	2007, 2010, 2013	2
MicrosoftAccess	2007, 2010, 2013	4
MicrosoftExcel	2007, 2010, 2013	4
MicrosoftOutlook	2007, 2010, 2013	4
MicrosoftPowerPoint	2007, 2010, 2013	4
MicrosoftProject	2007, 2010, 2013	4
MicrosoftPublisher	2007, 2010, 2013	4
MicrosoftScriptEditor	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
MMEmailOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MMFaxOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
MMNewDocOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
MMPrintOptions	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
NextWindow	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
NewEmailMessage	2010, 2013	3

Назва	Версії	Причини
NewWebPage	2010, 2013	3
ObjectActivate	2007, 2010, 2013	2
ObjectEditDialog	2007, 2010, 2013	2
ObjectNext	2007, 2010, 2013	2
ObjectNudgeDown	2007, 2010, 2013	2
ObjectNudgeLeft	2007, 2010, 2013	2
ObjectNudgeRight	2007, 2010, 2013	2
ObjectNudgeUp	2007, 2010, 2013	2
ObjectPrevious	2007, 2010, 2013	2
OfficeOnTheWeb	2007, 2010, 2013	2
OleConvert	2007, 2010, 2013	2
OpenSubdocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
OutlookTaskCreate	2007, 2010, 2013	2
PasteAsHyperlink	2007, 2010, 2013	2
PauseRecorder	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
PlayMacro	2007, 2010, 2013	2
PresentIt	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
PrevWindow	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
PrintSetupDialog	2007, 2010, 2013	2
QuickPartsInsertFromOnline	2007, 2010, 2013	2
ReadingViewResearchPane	2007, 2010, 2013	2
ReadingViewShowPrintedPage	2007, 2010, 2013	2
RemoveSubdocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
Reply	2007, 2010, 2013	2
ReplyAll	2007, 2010, 2013	2
ResearchPane	2007, 2010, 2013	2
ReturnReview	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
RTLMacroDialogs	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
RunPrintManager	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
Save2003XML	2010, 2013	3
SaveAll	2007, 2010, 2013	1
SaveandCloseConflictView	2010, 2013	1
SaveasHTML	2010, 2013	3
SaveFilteredWebPage	2010, 2013	3
SaveInLocationAs	2010, 2013	1
SaveInSpecialLocationAs	2010, 2013	1
SaveODT	2010, 2013	1
SaveOssThemetoTemplate	2010, 2013	1
SaveRTF	2010, 2013	1
SaveSelectionToAutoTextGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToBibliographyGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToCoverPageGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToEquationGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToFooterGallery	2007, 2010, 2013	1

Назва	Версії	Причини
SaveSelectionToHeaderGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToPageNumberBottom	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToPageNumberGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToPageNumberMargin	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToPageNumberTop	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToQuickPartGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToQuickTablesGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToTextBoxGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveSelectionToWaterMarkGallery	2007, 2010, 2013	1
SaveTableofContentsBlock	2010, 2013	1
SaveTemplate	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
SaveText	2010, 2013	1
SavetoDocMgmtServer	2010, 2013	1
SaveXML	2010, 2013	3
SendtoFax	2010, 2013	1
Security	2007, 2010, 2013	2
SendCopyAddressBookBcc	2007, 2010, 2013	3
SendCopyAddressBookCc	2007, 2010, 2013	3
SendCopyAddressBookTo	2007, 2010, 2013	3
SendCopyAttachmentOptions	2007, 2010, 2013	3
SendCopyCheckNames	2007, 2010, 2013	3
SendCopyFlag	2007, 2010, 2013	3
SendCopyFocusIntroduction	2007, 2010, 2013	3
SendCopyFocusSubject	2007, 2010, 2013	3
SendCopyOptions	2007, 2010, 2013	3
SendCopySaveAttachment	2007, 2010, 2013	3
SendCopySelectNames	2007, 2010, 2013	3
SendCopySendNow	2007, 2010, 2013	3
SendCopySendToMailRecipient	2007, 2010, 2013	3
SendCopySetup	2007, 2010, 2013	3
SendForReview	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
SendToFax	97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
SendToOnlineMeetingParticipants	2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
ShowAddInsXDialog	2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
ShowScriptAnchor	2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
SpeakLearnFromDocument	2007, 2010, 2013	2
SplitSubdocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
TabDeveloper	2007, 2010, 2013	2
TableExcelSpreadsheetInsert	2007, 2010, 2013	2
TabMailings	2007, 2010, 2013	2
TabPrintPreview	2007, 2010, 2013	2
Thesaurus	2007, 2010, 2013	2
ToggleMasterSubdocs	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1

Назва	Версії	Причини
ToolsBookshelfDefineReference	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
ToolsBookshelfLookupReference	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
ToolsCreateDirectory	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
ToolsInsertScript	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
ToolsMacro	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	2
ToolsRecordMacroStart	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
ToolsRecordMacroStop	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
ToolsRecordMacroToggle	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
TranslationPane	2007, 2010, 2013	2
TranslationToolTip	2007, 2010, 2013	2
UpdateSource	2007, 2010, 2013	2
ViewCode	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
ViewHTMLSource	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
ViewMasterDocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
ViewOnlineLayoutViewClassic	2007, 2010, 2013	2
ViewToggleMasterDocument	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	1
ViewVBCode	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
ViewVisualBasicCode	2007, 2010, 2013	2
VisualBasic	2007, 2010, 2013	2
VoiceInsert	2007, 2010, 2013	2
VoiceInsertInComment	2007, 2010, 2013	2
WebAddHyperlnkToFavorites	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
WebAddtoFavorites	2010, 2013	3
WebAddress	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
WebComponent	2007, 2010, 2013	2
WebControlCheckBox	2007, 2010, 2013	2
WebControlDropDownBox	2007, 2010, 2013	2
WebControlHidden	2007, 2010, 2013	2
WebControlListBox	2007, 2010, 2013	2
WebControlOptionButton	2007, 2010, 2013	2
WebControlPassword	2007, 2010, 2013	2
WebControlReset	2007, 2010, 2013	2
WebControlSubmit	2007, 2010, 2013	2
WebControlSubmitWithImage	2007, 2010, 2013	2
WebControlTextArea	2007, 2010, 2013	2
WebControlTextBox	2007, 2010, 2013	2

Назва	Версії	Причини
WebCopyHyperlink	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
WebDesignMode	2007, 2010, 2013	2
WebGoBack	2007, 2010, 2013	2
WebGoForward	2007, 2010, 2013	2
WebOpenHyperlink	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
WebOpenInNewWindow	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
WebOptionsDialog	2007, 2010, 2013	2
WebPagePreview	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	4
WebSelectHyperlink	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	3
WindowArrangeAll	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
WindowArrangeSideBySide	2003, 2007, 2010, 2013	5
WindowList	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
WindowNewWindow	XP, 2003, 2007, 2010, 2013	5
XmlExpansionPacksWord	2007, 2010, 2013	2
XmlSchema	2007, 2010, 2013	2
XmlStructure	2007, 2010, 2013	2
XmlTransformation	2007, 2010, 2013	2

Для визначення параметра конфігурації **перелік подій, які імпортуються до журналу**, необхідно вказати переліки подій для кожного журналу Windows та джерела подій у журналі. В таблиці А.6 наведено значення цього параметра за умовчанням.

Таблиця А.6 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації **перелік подій, які імпортуються до журналу**

Журнал	Джерело	Перелік подій
Приложение (Application)	LOZASystem	56001; 56002; 56003; 56004; 56005; 56021; 56022; 56023; 56024; 56025; 56026; 56026; 56027; 56028; 56029; 56030; 56031; 56032; 56033; 56034; 56036; 56037; 56038; 56039; 56040; 56041; 56051; 56052; 56053; 56061; 56081; 56086; 56087; 56098; 56099
Безопасность (Security)	Security Windows XP	512; 513; 516; 517; 528; 529; 530; 531; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 560 ¹ ; 564; 608; 609; 612; 624; 625; 626; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 640; 641; 642; 643
Безопасность (Security)	Security Windows 7/8/8.1/10 та Server 2008/2012	4608; 4609; 4612; 1102; 4624; 4625; 4625; 4625; 4634; 4656 ¹ ; 4660; 4704; 4705; 4719; 4720; 4722; 4723; 4724; 4725; 4726; 4727; 4728; 4729; 4730; 4731; 4732; 4733; 4734; 4738; 4739
Система (System)	Application Popup	26
Система (System)	DCOM	10000; 10001; 10002; 10003; 10004; 10005; 10006; 10007; 10008; 10009; 10010; 10011
Система (System)	EventLog	6000; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006

Журнал	Джерело	Перелік подій
Система (System)	Ftdisk	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19; 23; 27
Система (System)	NetLogon	5503; 5505; 5506; 5507; 5509; 5510; 5601; 5702; 5706; 5707; 5708; 5709; 5710; 5744; 5759
Система (System)	Print	2; 3; 10; 11; 12; 13; 20
Система (System)	Service Control Manager	7000; 7001; 7002; 7003; 7005; 7006; 7007; 7008; 7012; 7013; 7014; 7015; 7016; 7017; 7018; 7019; 7020; 7021; 7022; 7023; 7024; 7025; 7026; 7027
Система (System)	Srv	2013

¹Для події #560 журналу Security джерела Security встановлюються такі умови: подія імпортується лише в тому випадку, коли опис події містить один із рядків „WRITE_OWNER”, „ACCESS_SYS_SEC”, „WRITE_DAC” (вони означають відповідно зміну власника об’єкта, встановлення аудиту доступу до об’єкта та зміну дозволів на доступ до об’єкта).

Для визначення параметра конфігурації **перелік подій, які копіюються до журналу сервера**, необхідно вказати переліки подій для кожного журналу Windows та джерела подій у журналі. В таблиці А.7 наведено значення цього параметра за умовчанням.

Таблиця А.7 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації **перелік подій, які копіюються до журналу сервера**

Журнал	Джерело	Перелік подій
Приложение (Application)	LOZASystem	56003; 56004; 56006; 56010; 56021; 56022; 56023; 56024; 56025; 56026; 56027; 56028; 56029; 56030; 56031; 56032; 56033; 56034; 56036; 56037; 56038; 56039; 56040; 56040; 56041; 56061; 56081; 56086; 56087; 56098; 56099
Приложение (Application)	LOZAAudit	51005; 54021; 54031; 54031; 54032; 54033; 54034; 54035; 54036; 54037; 54038; 54051; 55001; 55002; 55003; 55004

Параметр конфігурації **політика аудиту** визначає політику аудиту роботи з прикладними програмами та доступу до технологічної інформації. Політика аудиту встановлюється окремо для кожної категорії аудиту. Додатково, аудит може бути встановлений для різних видів доступу, а також окремо для успішних та невдалих спроб доступу. Для параметрів конфігурації аудит може бути встановлений окремо для різних груп параметрів (таблиця А.2).

В таблиці А.8 наведено значення за умовчанням для параметра **політика аудиту**.

Таблиця А.8 – Значення за умовчанням для параметра конфігурації **політика аудиту**

Категорія подій	Вид доступу	Рівень доступу	Успіх	Відмова
Вхід/вихід			+	+
Робота з програмами			+	+
Керування доступом	Читання		-	-
	Запис		+	+

Конфігурація	Читання Запис		- +	- +
Керування системою	Читання Запис		- +	- +
Перелік робочих станцій	Читання Запис		- +	- +

В таблиці А.9 вказані місце зберігання параметрів конфігурації системи у файлі конфігурації та деякі додаткові відомості.

Параметри зберігаються у файлі `%LOZA%\Security\Server\Config.lzc`, поділеному на розділи (як іні-файл Windows). У стовпчику *Місце зберігання* таблиці вказаний розділ цього файлу. Кожний з параметрів відноситься до одного з двох типів – *dword* та *string*.

Таблиця А.9 – Місце зберігання параметрів конфігурації

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Вважати помилки небезпечними подіями	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ErrorsAreDangerousEvents</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Відображати ім'я попереднього користувача	Розділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>ShowPrevUserName</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Видаляти лише архівні звіти та копії журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DeleteOnlyArchivedCopies</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Видаляти старі звіти та копії журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DeleteOldCopies</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Видаляти тимчасові файли користувачів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>WipeUserTemporaryFiles</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Гнучкі диски для зберігання документів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FloppyDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	
Граничний розмір журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogMaxSize</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 10КБ до 4 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	Розділ: <i>Integrity\Check\Boots</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	Розділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	Розділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Граничний розмір файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ReportFileMaxSize</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 0 до 1 ТБ (= 4096 ГБ)	Розмір в КБ
Додаткові заборонені програми	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметри: <i>AdditionalForbiddenApplications</i> Тип даних: <i>string</i>		
Дозволи на доступ до технологічної інформації	Розділ: <i>Access</i> Параметр: <i>SecDataPermissions</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		Зберігається текстове представлення параметра
Дозволяти створення довірчих баз	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>AllowPrivateBasesCreation</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Дозволяти швидке переключення користувачів	Розділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>AllowFastUserSwitching</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Жорсткі диски для зберігання документів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FixedDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	0 – <i>Не використовувати</i> 0x8000000 – <i>Всі диски</i> <i>інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від A: до Z:, із правого боку до лівого)</i>
За можливості починати роботу в робочому стані	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>StartInNormalStateIfPossible</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Автоматично поновлювати програмне забезпечення	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>AutomaticWorkstationUpdate</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Автоматично приймати зміни цілісності після поновлення програмного забезпечення	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>AcceptAutomaticWorkstationUpdateChanges</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Застосовувати політику для CD/DVD дисків	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>ApplyCDDisksPolicy</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Застосовувати політику для гнучких дисків	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>ApplyFloppyDisksPolicy</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Застосовувати політику для дисків USB Flash	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>ApplyUSBFlashDisksPolicy</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Захищати друк документів паролем	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>UseDocPrintPassword</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Захищати експорт документів паролем	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>UseDocExportPassword</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Звукова сигналізація про небезпечні події	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventBeep</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Змінювати стан після небезпечної події	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventChangeState</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 4, 5	– 4 – <i>перейти у стан відновлення</i> ; 5 – <i>не змінювати стан</i>
Знімні диски для зберігання документів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>RemovableDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	—“—
Імпортувати всі помилки	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ImportAllErrors</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Так</i>
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності завантажувальних секторів	Розділ: <i>Integrity\Check\Boots</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>string</i>		
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності облікових записів	Розділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>string</i>		
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності розділів та параметрів реєстру	Розділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>string</i>		
Ім'я файлу звіту про перевірку цілісності файлів та папок	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ReportFileName</i> Тип даних: <i>string</i>		
Інтервал для поновлення відліку невдалих спроб входу до системи	Розділ: <i>AccountPolicies\AccountLockoutPolicy</i> Параметр: <i>ResetLockoutCount</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 9999	Час у хвилинах
Кількість неповторюваних паролів	Розділ: <i>AccountPolicies>PasswordPolicy</i> Параметр: <i>PasswordHistorySize</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 24	Час у хвилинах
Команда для обробки резервної копії журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogBackupCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про зміну стану	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>ChangeStateCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про небезпечну подію	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEventCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про помилку під час виконання операції	Розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>OperationErrorCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Команда для сигналізації про порушення цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>ViolationCommand</i> Тип даних: <i>string</i>		
Компакт-диски для зберігання документів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>CDDisksForDocuments</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, ..., 0x8000000	0 – <i>Не використовувати</i> 0x8000000 – <i>Всі диски</i> <i>інші значення – вибрані диски (1 у двійковому представленні числа означає блокування відповідного диска, від A: до Z:, із правого боку до лівого)</i>

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Максимальна кількість невдалих спроб входу до системи	Розділ: <i>AccountPolicies\AccountLockoutPolicy</i> Параметр: <i>LockoutBadCount</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 999	Час у хвилинах
Максимальний вік звітів та копій журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>LogCopiesMaxAge</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		Вік у днях
Максимальний рівень доступу документів	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>MaximumDocumentSecrecyLevel</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	20 – цілком таємно; 30 – таємно; 60 – для службового користування; 90 – відкрита інформація
Максимальний рівень доступу для довірчих баз	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>MaximumPrivateBasesSecrecyLevel</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	—“—	—“—
Максимальний термін дії пароля	Розділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MaximumPasswordAge</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 999	Час у днях
Мінімальна довжина пароля	Розділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MinimumPasswordLength</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 14	
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на друк	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocPrintPasswordMinimumSecLevel</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	
Мінімальний рівень доступу для використання пароля на експорт	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocExportPasswordMinimumSecLevel</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	
Мінімальний рівень доступу для примусового маркування документів	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>ForcedlyMarkDocumentsMinimumSecLevel</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 20, 30, 60, 90	
Мінімальний термін дії пароля	Розділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>MinimumPasswordAge</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0,1, ... 999	Час у днях

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Об'єкти для перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>Objects</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		Значення формується як сума таких чисел: 1 – завантажувальні сектори; 2 – папки та файли; 4 – розділи та параметри реєстру; 8 – облікові записи 16 – періодично перевіряти завантажувальні сектори; 32 – періодично перевіряти папки та файли; 64 – періодично перевіряти розділи та параметри реєстру; 128 – періодично перевіряти облікові записи
Облікові записи для заборони друку	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>LocalSecurity\Print</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		
Обмеження для адміністратора документів	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>RestrictDocAdmin</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Паролі повинні задовольняти вимогам щодо складності	Розділ: <i>AccountPolicies\PasswordPolicy</i> Параметр: <i>PasswordComplexity</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Пароль на друк документів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocPrintPassword</i> Тип даних: <i>string</i>		Зберігається подвійне хеш-перетворення пароля
Пароль на експорт документів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>DocExportPassword</i> Тип даних: <i>string</i>		Зберігається подвійне хеш-перетворення пароля
Перевіряти ключовий диск під час входу до Windows	Розділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>CheckTokensAtLogon</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Перевіряти ключовий диск під час роботи у Windows	Розділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>CheckTokensAlways</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Перелік дозволених надбудов COM для Excel	Розділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>AllowedCOMAddins</i> Тип даних: <i>string</i>		Для кожного шаблону зберігається назва класу, назва шаблону та контрольна сума відповідної бібліотеки
Перелік дозволених надбудов COM для Word	Розділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>AllowedCOMAddins</i> Тип даних: <i>string</i>		—“—
Перелік дозволених шаблонів та надбудов для Excel	Розділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>AllowedTemplates</i> Тип даних: <i>string</i>		Назви файлів та їхні контрольні суми (КС) зберігаються в такому форматі: <файл1>*\$<КС1>, <файл2>*\$<КС2>,... КС зберігаються у шістнадцятковому представленні
Перелік дозволених шаблонів та надбудов для Word	Розділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>AllowedTemplates</i> Тип даних: <i>string</i>		—“—

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Перелік небезпечних команд Excel	Розділ: <i>Documents\Excel</i> Параметр: <i>DangerousCommands</i> Тип даних: <i>string</i>		Команди зберігаються в такому форматі: <Код1>=<Назва1>, <Код2>=<Назва2>,...
Перелік небезпечних команд Word	Розділ: <i>Documents\Word</i> Параметр: <i>DangerousCommands</i> Тип даних: <i>string</i>		Команди зберігаються в такому форматі: <Назва1>=<Пояснення1>, <Назва2>=<Пояснення2>,...
Перелік небезпечних подій ¹	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>DangerousEvents</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік облікових записів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Accounts</i> Параметр: <i>Values</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік параметрів реєстру для перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>Values</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік параметрів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ExcludedValues</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік папок для перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Paths</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік папок, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ExcludedPaths</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік подій, які імпортуються до журналу	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ImportedEvents</i> Тип даних: <i>string</i>		Зберігається текстове представлення відповідного строкового дерева (його корінь містить порожній рядок, вузли першого рівня – імена журналів Windows (англійською мовою), вузли другого рівня – імена відповідних джерел подій, вузли третього рівня – ідентифікатори подій)
Перелік подій, які копіюються до журналу сервера	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>EventsToCopyToServer</i> Тип даних: <i>string</i>		Зберігається текстове представлення відповідного строкового дерева (його корінь містить порожній рядок, вузли першого рівня – імена журналів Windows (англійською мовою), вузли другого рівня – імена відповідних джерел подій, вузли третього рівня – ідентифікатори подій)
Перелік розділів реєстру для перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>Keys</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік розділів реєстру, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Registry</i> Параметр: <i>ExcludedKeys</i> Тип даних: <i>string</i>		

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Перелік тимчасових папок	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>TemporaryFolders</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік тимчасових файлів	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>TemporaryFiles</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік типів файлів для перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Extensions</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік файлів для перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>Files</i> Тип даних: <i>string</i>		
Перелік файлів, для яких не здійснюється перевірка цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check\Files</i> Параметр: <i>ExcludedFiles</i> Тип даних: <i>string</i>		
Переходити в стан відновлення після некоректного завершення роботи	Розділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>RecoverAfterDirtyShutdown</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Періодичність перевірки цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>Interval</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 10 до 240	Час у хвилинах
Політика аудиту	Розділ: <i>Audit</i> Параметр: <i>Policy</i> Тип даних: <i>string</i>		Зберігається текстове представлення параметра
Політика для CD/DVD дисків	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>CDDisksPolicy</i> Тип даних: <i>string</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Політика для гнучких дисків	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FloppyDisksPolicy</i> Тип даних: <i>string</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Політика для дисків USB Flash	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>USBFlashDisksPolicy</i> Тип даних: <i>string</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Примусове маркування документів перед друком	Розділ: <i>Documents\Policy</i> Параметр: <i>ForcedlyMarkDocuments</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Примусово завершувати сеанси роботи під час виходу із робочого стану	Розділ: <i>Logon</i> Параметр: <i>ForcedLogoff</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 0, 1	0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>
Реакція на порушення цілісності	Розділ: <i>Integrity\Check</i> Параметр: <i>ViolationHandling</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 0, 1	0 – <i>аварійне завершення роботи;</i> 1 – <i>перехід у стан відновлення</i>
Реєструвати події для довірчих баз	Розділ: <i>Documents\PrivateBases</i> Параметр: <i>LogEvents</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		0 – <i>Hi</i> 1 – <i>Tak</i>

Параметр конфігурації	Місце зберігання	Обмеження	Примітка
Спосіб заборони друку	Розділ: <i>LocalSecurity\Print</i> Параметр: <i>DenyPrintOption</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: 1, 2, ..., 6	1 – Нікому 2 – Всім 3 – Всім користувачам системи ЛОЗА-2, крім адміністраторів безпеки 4 – Всім користувачам системи ЛОЗА-2, крім адміністраторів документів 5 – Всім користувачам системи ЛОЗА-2, крім адміністраторів безпеки та документів 6 – Спеціальні налаштування
Створення звіту про небезпечні події	Розділ: <i>Log</i> Параметр: <i>ReportCreation</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		Значення формується як сума таких чисел: 1 – зберігати у файлі: 2 – друкувати
Тривалість видачі попереджень про аварійне завершення роботи	Розділ розділ: <i>Schedule</i> Параметр: <i>EmergencyTimeout</i> Тип даних: <i>DWORD</i>	Можливі значення: від 1 до 30	Час у хвилинах
Фіксовані заборонені програми	Розділ: <i>LocalSecurity</i> Параметр: <i>FixedForbiddenApplications</i> Тип даних: <i>DWORD</i>		Кожний біт відповідає одній з фіксованих програм: 1 (молодший біт) – Word 2 – Excel 3 – WordPad 4 – Блокнот

Поряд із параметрами конфігурації на роботу системи впливають додаткові параметри, які зберігаються у файлі *%LOZA%\Security\Server>LastSession.###*. Цей файл має формат іні-файлу Windows і містить інформацію про останній сеанс роботи системи. В таблиці А.10 зазначені параметри, які в ньому зберігаються.

Таблиця А.10 – Зберігання додаткових даних

Параметр	Зміст	Можливі значення	Значення за умовчанням	Примітка
FirstRun	Перший запуск системи	Можливі значення: <i>Так, Ні</i>	Ні	
LastSessionState	Стан, в якому був завершений останній сеанс роботи	Можливі значення: 1, 4	1	1 – Робочий стан 4 – Стан відновлення
LastNextSessionState	Початковий стан для наступного сеансу роботи	Можливі значення: 1, 4, 5	1	1 – Робочий стан 4 – Стан відновлення 5 – Стан не визначений
LastShutdownType	Вид завершення останнього сеансу роботи	Можливі значення: 0, 1, 2, 3	1	0 – Некоректне 1 – Аварійне 2 – Звичайне 3 – Завершення засобами ОС
LastUserName	Ім'я останнього користувача, який виконав вхід до системи			